



Široký rozsah výkonu a rozměrů

2cestné kazetové SMMSu




Vyzdvihnout

Široký rozsah výkonů

Tichý provoz

Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu



Kazetová 2cestná jednotka určená ke kombinaci s venkovními jednotkami VRF z řady MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Perfektně se hodí do dlouhých a úzkých místností. K dispozici v jedenácti výkonových stupních od 2,2 kW do 16,0 kW.



Výkon

- Vysoká energetická účinnost
- Vysoce výkonný výměník větrací jednotky
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Funkce tichého provozu
- Diagnostika poruchy



Flexibilita

- Optimální rozvod vzduchu i ve vysokých prostorech
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



Technické podrobnosti

- Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu až do 15% jmenovitého vzduchového výkonu
- Integrované čerpadlo pro odvod kondenzátu svýtlakem až 85cm
- Možnost začlenění přijímače pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace všech kabelových dálkových ovladačů
- Dostupné doplňkové funkce pomocí dálkového ovladače RBC-AMS54E-ES
- Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie



2cestné kazetové SMMSu

Technická data			MMU-UP0361WH-E
Chladicí výkon	kW	❄️	11,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,073
Topný výkon	kW	🔥	12,50
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,073
Vzduchový výkon	m ³ /h		1182/1434/1740
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	36/39/42
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	36/39/42
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP25 (25/32)
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Jmenovitý proud	A	❄️	0,48
Jmenovitý proud	A	🔥	0,48
Příkon (jmen.)	A		0,48
Chladivo			R410A
Rozměry (VxŠxH)	mm		345 x 1600 x 570
Hmotnost	kg		36
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm		20 x 1835 x 680
Hmotnost krycího panelu	kg		14

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použité chladivo: R410A



Základní prachový filtr: Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.

