



PERFEKTNÍ DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

Kazetové 60x60 SLIM SL R32



Vy zdvihnout

- Aktualizace funkce SL „Speed Line“
- Komfortní nastavení proudu vzduchu
- Krycí panel výšky 12 mm, bílé barvy
- Možnost vnějšího přívodu čerstvého vzduchu
- Volitelný senzor pohybu

4cestná kazetová jednotka SLIM ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter, Super Digital Inverter a Digital Inverter BIG pro chladivo R32. Panel jednotek SLIM s rozměry pouze 62 x 62 cm pro perfektní vzhled stropní mřížky. Volitelný senzor pohybu šetří energii, když v místnosti nejsou žádní lidé. K dispozici ve třech hodnotách příkonu od 2,5 do 5,0 kW.

→ Výkon

- Vysoká energetická účinnost
- Vysoce výkonný tepelný výměník
- Funkce samočištění
- Nízká hlučnost ventilátoru s5stupní výkonu
- Funkce individuálního nastavení žaluzií
- Proudění vzduchu v rozsahu 360°
- Volitelný senzor pohybu
- Automatická diagnostika poruchy

→ Flexibilita

- 4nezávisle ovladatelné lamely výdechu
- Optimální distribuce vzduchu i ve vysokých prostorech
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- Volitelné ovládání přes WiFi prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

→ Technické údaje

- Možnost vnějšího přívodu čerstvého vzduchu až do 15% jmenovitého vzduchového výkonu
- Integrované čerpadlo kondenzátu svýtláčnou výškou až 85cm
- Možnost začlenění přijímače pro IR dálkový ovladač
- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Prostřednictvím rozhraní TCC/TU2C Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Kompatibilní se systémovou sběrnici TU2C Link
- Nastavitelný automatický restart po výpadku proudu
- K dispozici je volitelný modul řízení zálohy

→ SPECIÁLNÍ FUNKCE SL

- Funkce redundance
- Plynulé řízení chlazení
- Integrace doplňkových systémů ohřevu
- Ukazatel teploty výdechu
- Draft Prevention Control
- Přepínání výkonu



Kazetové 60x60 SLIM SL R32 / SADA

Unutarnja jedinica	RAV-HM301MUT-E		
Venkovní jednotka	RAV-GM302ATP-E		
Chladicí výkon	kW	❄️	2,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,90 - 3,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,18/0,59/0,82
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	4,24
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	6,86
Energetická třída		❄️	A++
Roční spotřeba	kWh/a	❄️	128
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15 / +46
Topný výkon	kW	☀️	3,40
Topný výkon (rozsah)	kW	☀️	0,80 - 4,50
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀️	0,17/0,76/1,40
Účinnost COP	W/W	☀️	4,47
Účinnost SCOP (sezonní)		☀️	4,73
Energetická třída		☀️	A++
Roční spotřeba	kWh/a	☀️	681
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀️	-15 / +15

Vnitřní jednotka	RAV-HM301MUT-E		
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	30/36/38
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀️	30/36/38
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	45/51/53
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀️	45/51/53
Vzduchový výkon	m ³ /h		440/520/640
Přípojení – Ø kondenzát	mm		VP20
Rozměry (VxŠxH)	mm		256 x 575 x 575
Hmotnost	kg		15
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm		12 x 620 x 620
Hmotnost krycího panelu	kg		2,5

❄️ Chlazení ☀️ Topení



Kazetové 60x60 SLIM SL R32 / SADA

Venkovní jednotka	RAV-GM302ATP-E		
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Doporučené jištění	A		10
Doporučený typ přívodu			H07RN-F 3G1,5
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Příkon (max.)	A		7,90
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	46
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	47
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	61
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	62
Připojení - Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení - Ø kapalina	mm (palce)		6,4 (1/4)
Délka potrubí (min.)	m		2
Délka potrubí (max.)	m		20
Převýšení (max.)	m		10
Vzduchový výkon	m ³ /h		1800
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		0,60
Předplněno do	m		15
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		20
Rozměry (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290
Hmotnost	kg		29

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství	Popis
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60
RBC-AMT32E	Standardní kabelový ovladač
RBC-AX32UM(W)-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSe)
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm

