TOSHIBA

INOVACE V RASTROVÝCH PODHLEDECH

Kazetové 60x60 SLIM Compact SMMSu

Vyzdvihnout

Krycí panel s rozměry 62 × 62 cm bez přesahu rastrových příček
Individuálně přizpůsobitelné vlastnosti rozvodu vzduchu
Volitelný snímač pohybu

Kazetová 4cestná jednotka do rastrového podhledu určená ke kombinaci s venkovními jednotkami VRF z řady MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Perfektní vzhled ve stropním rastru, dostupná v šesti výkonových stupních od 1,7 kW do 5,6 kW.

Výkon

- Vysoká energetická účinnost
- Vysoce výkonný výměník větrací jednotky
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru s5 stupni výkonu
- Funkce individuálního nastavení žaluzií
- Proudění vzduchu vrozsahu 360°
- Volitelný snímač pohybu
- Diagnostika poruchy

Flexibilita

- 4nezávisle ovladatelné lamely
- Optimální rozvod vzduchu ive vysokých prostorech
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- Kjedné venkovní jednotce lze připojit až 4vnitřní jednotky
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

Technické podrobnosti

- Nízká stavební výška pouhých 256mm
- Nízký výfukový panel svýškou jen 12mm
- Integrované čerpadlo pro odvod kondenzátu svýtlakem až 85cm
- Možnost začlenění přijímače pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace všech kabelových dálkových ovladačů
- Dostupné doplňkové funkce pomocí dálkového ovladače RBC-AMS54E-ES
- Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Kazetové 60x60 SLIM Compact SMMSu

Technická data			MMU-UP0051MH-E
Chladicí výkon	kW	❄	1,70
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,016
Topný výkon	kW	☀	1,90
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	0,016
Vzduchový výkon	m^3/h		365/430
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄	29/30/32
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	☀	29/30/32
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	44/45/47
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	44/45/47
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,4 (¼)
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP20 (20/26)
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Jmenovitý proud	A	❄	0,16
Jmenovitý proud	A	☀	0,16
Příkon (jmen.)	A		0,16
Chladivo			R410A
Rozměry (VxŠxH)	mm		256 x 575 x 575
Hmotnost	kg		15,0+2,5
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm		12 x 620 x 620
Hmotnost krycího panelu	kg		2,5

❄ Chlazení ☀ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

R410A: Použité chladivo: R410A

Samočisticí funkce: Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.

Základní prachový filtr: Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.