



INOVACE V RASTROVÝCH PODHLEDECH

## Kazetové 60x60 SLIM Compact SMMSu



### Vyzdvihnout

Krycí panel s rozměry 62 × 62 cm bez přesahu rastrových příček  
Individuálně přizpůsobitelné vlastnosti rozvodu vzduchu  
Volitelný snímač pohybu



Kazetová 4cestná jednotka do rastrového podhledu určená ke kombinaci s venkovními jednotkami VRF z řady MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Perfektní vzhled ve stropním rastru, dostupná v šesti výkonových stupních od 1,7 kW do 5,6 kW.



### Výkon

- Vysoká energetická účinnost
- Vysoce výkonný výměník větrací jednotky
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru s 5 stupni výkonu
- Funkce individuálního nastavení žaluzií
- Proudění vzduchu v rozsahu 360°
- Volitelný snímač pohybu
- Diagnostika poruchy



### Flexibilita

- 4nezávisle ovladatelné lamely
- Optimální rozvod vzduchu i ve vysokých prostorech
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- K jedné venkovní jednotce lze připojit až 4 vnitřní jednotky
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



### Technické podrobnosti

- Nízká stavební výška pouhých 256mm
- Nízký výfukový panel svýškou jen 12mm
- Integrované čerpadlo pro odvod kondenzátu svýtlakem až 85cm
- Možnost začlenění přijímače pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace všech kabelových dálkových ovladačů
- Dostupné doplňkové funkce pomocí dálkového ovladače RBC-AMS54E-ES
- Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie



## Kazetové 60x60 SLIM Compact SMMSu

| Technická data                             |                   |   | MMU-UP0181MH-E  |
|--------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| Chladicí výkon                             | kW                | ❄ | 5,60            |
| Příkon (min./jmen./max.)                   | kW                | ❄ | 0,052           |
| Topný výkon                                | kW                | ☀ | 6,30            |
| Příkon (min./jmen./max.)                   | kW                | ☀ | 0,052           |
| Vzduchový výkon                            | m <sup>3</sup> /h |   | 522/840         |
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A)             | ❄ | 34/39/47        |
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A)             | ☀ | 34/39/47        |
| Hladina akustického výkonu                 | dB(A)             | ❄ | 49/54/62        |
| Hladina akustického výkonu                 | dB(A)             | ☀ | 49/54/62        |
| Připojení – Ø kapalina                     | mm (palce)        |   | 6,4 (¼)         |
| Připojení – Ø sání                         | mm (palce)        |   | 12,7 (½)        |
| Připojení – Ø kondenzát                    | mm                |   | VP20 (20/26)    |
| Napájení                                   | V/F+N/Hz          |   | 220-240/1/50    |
| Jmenovitý proud                            | A                 | ❄ | 0,46            |
| Jmenovitý proud                            | A                 | ☀ | 0,46            |
| Příkon (jmen.)                             | A                 |   | 0,46            |
| Chladivo                                   |                   |   | R410A           |
| Rozměry (VxŠxH)                            | mm                |   | 256 x 575 x 575 |
| Hmotnost                                   | kg                |   | 15,0+2,5        |
| Rozměry krycího panelu (V x Š x H)         | mm                |   | 12 x 620 x 620  |
| Hmotnost krycího panelu                    | kg                |   | 2,5             |

❄ Chlazení ☀ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Použité chladivo: R410A



**Základní prachový filtr:** Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.



**Samočistící funkce:** Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.

