



PŘIROZENÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU

## Podstropní jednotky R32/R410A



### Vyzdvihnout

Atraktivní design

Nízká hlučnost provozu

Přirozené proudění vzduchu v místnosti při chlazení,  
přesné nastavení výdechu při topení

Podstropní jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter, Super Digital Inverter a Digital Inverter BIG pro chladivo R32 nebo R410A. Elegantní design s oblými hranami a velkou lamelou pro účely optimální cirkulace vzduchu. K dispozici v pěti výkonových stupních od 3,6 kW do 12,5 kW.

### → Výkon

- Velmi vysoká energetická účinnost (až A+++)
- Optimalizovaný rozvod teploty v režimu topení až k podlaze
- Vysoce výkonný výměník tepla
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Funkce tichého provozu
- Systém diagnostiky poruch

### → Flexibilita

- Kompatibilní s venkovními jednotkami schladivem R32 nebo R410A
- Optimální rozvod vzduchu i ve vysokých prostorech
- Snadno vyjímatelný a omyvatelný základní prachový filtr
- K dispozici doplňková karta TCB-PCUC2E pro externí analogové a digitální řízení
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

### → Technické údaje

- Snadná montáž díky snímatelným závěsným zařízením
- Volitelně k dispozici čerpadlo pro odvod kondenzátu TCB-DP31CE
- Možnost začlenění přijímače pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku napájení
- K dispozici je volitelný redundantní modul



## Podstropní jednotky R32/R410A / SADA

Unutarnja jedinica	RAV-GM901CTP-E		
Venkovní jednotka	RAV-GM901ATP-E		
Chladicí výkon	kW	❄	8,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	1,90 - 8,80
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	2,58
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,10
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,10
Energetická třída		❄	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15/+46
Topný výkon	kW	☀	9,00
Topný výkon (rozsah)	kW	☀	1,6 - 9,90
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	2,65
Účinnost COP	W/W	☀	3,40
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,60
Energetická třída		☀	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15/+15

Vnitřní jednotka	RAV-GM901CTP-E		
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	30/38/42
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	30/38/42
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	45/53/59
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	45/53/59
Vzduchový výkon	m <sup>3</sup> /h		900/1600
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP20
Rozměry (VxŠxH)	mm		235 x 1586 x 690
Hmotnost	kg		37

❄ Chlazení ☀ Topení



## Podstropní jednotky R32/R410A / SADA

Venkovní jednotka	RAV-GM901ATP-E		
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	51
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔴	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	68
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔴	72
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		50
Délka potrubí / vnitřní jednotka (min.)	m		5
Délka potrubí / vnitřní jednotka (max.)	m		50
Převýšení (max.)	m		30
Vzduchový výkon	m <sup>3</sup> /h		2900
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		2,0
Předplněno do	m		30
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		35
Rozměry (VxŠxH)	mm		600 x 800 x 300
Hmotnost	kg		47

❄️ Chlazení 🔴 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství

Popis

