



Pracanti základní řady

Digital Inverter CLASSIC R32



Vy zdvihnout

- Economy RAV Inverter – 100% TOSHIBA
- Kompaktní, lehká a tichá
- Twin Rotary kompresor

Venkovní jednotka Digital Inverter CLASSIC s chladivem R32 pro systémy RAV s jednou místností určená k chlazení a topení. K dispozici v pěti hodnotách příkonu od 5,0 do 13,0 kW. Ke kombinování 1:1 s kazetovými 4cestnými jednotkami, standardními mezistropními jednotkami nebo nástěnnými jednotkami řady RAV-HM (SL).



Výkon

- Vhodné pro nepřetržitý provoz
- Vysoká energetická účinnost (až A++)
- Vzávislosti na použité kombinaci lze dosáhnout hodnot SEER až 6,2
- Vzávislosti na použité kombinaci lze dosáhnout hodnot SCOP až 4,2
- Obzvláště vysoká účinnost v oblasti částečného zatížení
- Reguluje na nejnižší minimální výkony
- Splňuje požadavky směrnice ECODESIGN Lot10



Flexibilita

- Maximální délka kabelu 30m uvšech zařízení
- Maximální převýšení až 30m
- Flexibilní možnosti ovládání
- Široký rozsah provozních teplot: –15 až +46°C



Technické údaje

- Stejnoseměrná hybridní invertorová technologie
- Všechny jednotky jsou k dispozici v 1fázovém provedení napětím 230V
- Velikosti výkonů 10, 12 a 13kW jsou alternativně k dispozici jako 3fázové napětím 400V
- Údržbu usnadňuje revizní okénko
- Tiché! Noční provoz lze nastavit pomocí kabelového dálkového ovladače
- Úsporný provoz lze nastavit somezením požadovaného výkonu na 50% až 100%



Digital Inverter CLASSIC R32

Technická data			RAV-GV561ATP-E
Chladicí výkon	kW	❄️	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	1,50 - 5,60
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15/+46
Topný výkon	kW	🔥	5,30
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	1,50 - 6,30
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	🔥	-15/+15
Výkonový kód	HP		2
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	46
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	63
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	65
Připojení – Ø sání	mm (palce)		12,7 (½)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (¼)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		20
Převýšení (max.)	m		20
Vzduchový výkon	m ³ /h		2400
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Doporučené jištění	A		16
Příkon (jmen.)	A		16
Příkon (max.)	A		15,00
Doporučený typ přívodu			H07RN-F 3G2,5
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		0,90
Předplněno do	m		20
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		20
Rozměry (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290
Hmotnost	kg		36

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

