

JEDEN SYSTÉM PRO VŠECHNY DRUHY POUŽITÍ

Estia R410A 8



Vyzdvihnout

- Funkce topení a chlazení
- Regulační rozsah kompresoru 10–100 %
- Provoz bez podpůrného topení až do jmenovitých venkovních teplot

Teplná čerpadla vzduch/voda pro přípravu teplé nebo studené vody v provedení jednotky split určené k teplotám na přívodu dosahujícím až +55 °C ve výkonovém rozsahu od 5 kW do 16 kW. Kombinace venkovní jednotky a hydroboxu (vnitřní jednotky) slouží k zásobování všech jednotek, např. zásobníku TUV, jednotek fancoil, radiátorů nebo podlahového topení.



Atraktivní úsporné

- Velmi vysoká energetická účinnost (A++)
- Účinnost COP až 4,90
- Nízké náklady na pořízení, instalaci a provoz
- Obzvláště vysoká účinnost v oblasti částečného zatížení
- Vhodné pro jednoúčelové topení
- Určené k přípravě topení a TUV
- Možnost připojení ke stávajícím systémům topení
- Spolehlivé topení až do venkovní teploty -20°C
- Splňuje požadavky směrnice ECODESIGN Lot1
- Řízení hlavní jednotky a podřízených jednotek až do systému ESTIA 8



Šetrné ke zdrojům

- Invertorová regulace minimalizuje spotřebu el. energie
- Předplnění chladičem R410A šetrným k životnímu prostředí
- Během režimu topení je zdrojem energie vzduch
- Nenápadný design se hodí do každého prostředí
- Kompaktní a tichá venkovní jednotka
- Velice tichý provozní režim „Night Operation“



Pohodlné ovládání

- Ovládací jednotka je součástí hydroboxu (vnitřní jednotky)
- K dispozici dodatečný dálkový ovladač
- Přehledné ovládání pomocí ikon
- Integrované řízení teploty ve 2zónách
- Automatický restart po výpadku el. energie
- Týdenní program provozu
- Funkce protimrazové ochrany
- Zesílený výkon pro výrobu teplé vody
- Funkce nočního omezení výkonu



Technické podrobnosti

- Stejnosečná hybridní invertorová technologie
- Twin Rotary kompresor
- Délka potrubí až 30m
- Přívodní teplota při topení až +55°C
- 6stupňové oběhové čerpadlo třídy A



Estia R410A 8 / SADA

Venkovní jednotka			HWS-805H-E
Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.)	kW	☀	8,00
Příkon @ A+7/W+35 (jmen.)	kW	☀	1,79
Účinnost COP @ A+7/W+35 (jmen.)	W/W	☀	4,46
Topný výkon @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	6,37
Příkon @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	1,91
Účinnost COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W	☀	3,34
Energetická třída		☀	A++
Chladicí výkon @ A+35/W+7 (jmen.)	kW	❄	6,00
Příkon @ A+35/W+7 (jmen.)	kW	❄	2,00
Účinnost EER @ A+35/W+7 (jmen.)	W/W	❄	3,10
Energetická třída		❄	A++
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Napájení	V/F+N/Hz		220-230/1/50
Jmenovitý proud (max.)	A		19,20
Rozběhový proud	A		Softstart
Doporučený typ přívodu			H07RN-F 3G4,0
Doporučené jištění	A		20
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-20 / +43
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	+15 / +43
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		30
Převýšení (max.)	m		30
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	48
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	48
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	65
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	63
Hladina akustického tlaku (noční provoz)	dB(A)	❄	47
Hladina akustického výkonu (noční provoz)	dB(A)	☀	63
Hladina akustického výkonu (noční provoz)	dB(A)	❄	62
Chladivo			R410A
Náplň chladiva	kg		1,8
Ekvivalent CO2	t		3,758
Předplněno do	m		30
Rozměry (VxŠxH)	mm		890 x 900 x 320
Hmotnost	kg		92

❄ Chlazení ☀ Topení



Estia R410A 8 / SADA

Vnitřní jednotka			HWS-805XWHT9-E
Teplota na výstupu (rozsah)	°C	☀	20/55
Teplota na výstupu (rozsah)	°C	❄	7/25
Kompatibilní venkovní jednotky			805
Přídavné topení, výkon	kW		9
Přídavné topení, el. přívod	Ph+N		380-400/3/50
Přídavné topení, jištění	A		3x 16
Oběhové čerpadlo			Non-self-suction centrifugal pump
Průtok vody (min.)	m ³ /h		0,78
Průtok vody (jmen.)	m ³ /h		1,374/1,032
Oběhové čerpadlo, příkon (max.)	kW		0,125
Oběhové čerpadlo, energetická třída			A
Oběhové čerpadlo, výtlačná výška (max.)	m		6,3
Expanzní nádrž	l		12
Připojení (vstup/výstup)	palce		1 1/4
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	29
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	29
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	41
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	41
Rozměry (VxŠxH)	mm		925 x 525 x 355
Hmotnost	kg		49

❄ Chlazení ☀ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

