

ÚSPORA MÍSTA – PRO KAŽDOU MÍSTNOST

Skříňové jednotky SMMSu



Vyzdvihnout

Instalace bez omezení
Funkce automatického kývání lamel
„Auto-Swing“
Prohloubení v přední části určené
k instalaci
dálkového ovladače



Skříňová jednotka určená ke kombinaci s venkovními jednotkami VRF z řady MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e.

Nejlepší rozvod vzduchu díky režimu kývání – dokonce i při umístění do rohu místnosti. K dispozici v sedmi výkonových stupních od 4,5 kW do 16,0 kW.



Výkon

- Vysoce výkonný výměník větrací jednotky
- Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník větrací jednotky
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Diagnostika poruchy



Flexibilita

- řízený pohyb lamel
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



Technické podrobnosti

- Možnost kombinace všech kabelových dálkových ovladačů
- Možnost externí sady spřijímačem pro infračervený dálkový ovladač
- Dostupné doplňkové funkce pomocí dálkového ovladače RBC-AMS54E-ES
- Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie



Skříňové jednotky SMMSu

Technická data			MMF-UP0361H-E
Chladicí výkon	kW	❄️	11,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,135
Topný výkon	kW	🔥	12,50
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,135
Vzduchový výkon	m ³ /h		1380/1620/1920
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	41/46/51
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	41/46/51
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	59/64/69
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	59/64/69
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP20 (20/26)
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Jmenovitý proud	A	❄️	0,90
Jmenovitý proud	A	🔥	0,90
Příkon (jmen.)	A		0,90
Chladivo			R410A
Rozměry (VxŠxH)	mm		1750 x 600 x 390
Hmotnost	kg		62

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použité chladivo: R410A



Základní prachový filtr: Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.



Samočistící funkce: Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.

