TOSHIBA

ÚSPORA MÍSTA – PRO KAŽDOU MÍSTNOST

Skříňové jednotky SMMSu

Vyzdvihnout

Instalace bez omezení
Funkce automatického kývání lamel „Auto-Swing“
Prohloubení v přední části určené k instalaci
dálkového ovladače

Skříňová jednotka určená ke kombinaci s venkovními jednotkami VRF z řady MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u a SHRM-e. Nejlepší rozvod vzduchu díky režimu kývání – dokonce i při umístění do rohu místnosti. K dispozici v sedmi výkonových stupních od 4,5 kW do 16,0 kW.

Výkon

- Vysoce výkonný výměník větrací jednotky
- Samočisticí funkce po ukončení provozu vysuší výměník větrací jednotky
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Diagnostika poruchy

Flexibilita

- řízený pohyb lamel
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

Technické podrobnosti

- Možnost kombinace všech kabelových dálkových ovladačů
- Možnost externí sady spřijímačem pro infračervený dálkový ovladač
- Dostupné doplňkové funkce pomocí dálkového ovladače RBC-AMS54E-ES
- Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Skříňové jednotky SMMSu

Technická data			MMF-UP0241H-E
Chladicí výkon	kW	❄	7,10
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,089
Topný výkon	kW	☀	8,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	0,089
Vzduchový výkon	m^3/h		840/990/1200
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	❄	39/45/49
Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)	dB(A)	☀	39/45/49
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	57/63/67
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	57/63/67
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP20 (20/26)
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Jmenovitý proud	A	❄	0,60
Jmenovitý proud	A	☀	0,60
Příkon (jmen.)	A		0,60
Chladivo			R410A
Rozměry (VxŠxH)	mm		1750 x 600 x 210
Hmotnost	kg		47

❄ Chlazení ☀ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

R410A: Použité chladivo: R410A

Základní prachový filtr: Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.

Samočisticí funkce: Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.