



PRO PŘEDÚPRAVU PŘIVÁDĚNÉHO ČERSTVÉHO
VZDUCHU

Jednotky pro přívod 100 % čerstvého vzduchu SMMSu



Vyzdvihnout

Dokonalé řešení pro dodatečný přívod čerstvého vzduchu
Funkce předehřevu a předchlazení přiváděného vzduchu
Použitelné v kombinaci s ostatními vnitřními jednotkami
systému VRF



Větrací jednotka pro 100% přívod vzduchu umožňující kombinování s venkovními jednotkami VRF řady SMMS-e a SMMS-u (velikosti 112 a 128 výhradně pro SMMS-u). Jejich posláním je předehřev nebo ochlazení čerstvého přiváděného vzduchu před další úpravou lokálními vnitřními jednotkami. K dispozici s pěti hodnotami příkonu od 14,0 do 40,0 kW.



Výkon

- Vysoká energetická účinnost
- Možnost neviditelného začlenění do podhledů
- Funkce samočištění
- Nízká hlučnost ventilátoru 55stupni výkonu
- Možnost nastavení externího statického tlaku až 200Pa
- Automatická diagnostika poruchy



Flexibilita

- Zpracování 100% čerstvého vzduchu
- Regulovatelné režimech chlazení atopení od +16°C do +27°C
- Široký rozsah provozních teplot: teplota nasávaného vzduchu od -10°C do +46°C
- Lze realizovat až 30% celkového výkonu systému
- Diverzita budovy 80% až 110%



Technické údaje

- Sání vzduchu zezadu
- Individuálně použitelné externí vzduchové filtry
- Volitelně kdispozici čerpadlo pro odvod kondenzátu TCB-DP40DFP-E
- Možnost externí sady spřijímačem pro IR dálkový ovladač
- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Není možná kombinace sVN-HEXE ani teplovodními moduly
- Nastavitelný automatický restart po výpadku proudu



Jednotky pro přívod 100 % čerstvého vzduchu

GMMS-

Technická data		MMD-UP0721HFP-E	
Výkonový kód	HP		8
Chladicí výkon	kW	❄	22,40
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,16
Topný výkon	kW	☀	13,90
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀	0,16
Vzduchový výkon	m ³ /h		1200/1440/1680
Externí statický tlak	Pa		50/75/100/125/150/175/200
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	33/35/36/37/38
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	33/35/36/37/38
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		12,7 (½)
Připojení – Ø sání	mm (palce)		22,2 (7/8)
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP25 (25/32)
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Jmenovitý proud	A	❄	0,86
Jmenovitý proud	A	☀	0,86
Příkon (jmen.)	A		0,90
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	+5 / +46
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-10 / +46
Chladivo			R410A
Rozměry (VxŠxH)	mm		477 x 1430 x 900
Hmotnost	kg		99

❄ Chlazení ☀ Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Použité chladivo: R410A



Samočisticí funkce: Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.

