



Velký vzduchový výkon

Vysokotlaké mezistropní jednotky R32



Vyzdvihnout

- Vysoký externí statický tlak
- Kompaktní a lehká konstrukce
- Rozvody a výdechy vzduchu dle potřeby

Vysokotlaká mezistropní jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená k samostatné kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter BIG pro chladivo R32. Díky vysokému externímu statickému tlaku vhodná pro vzduchové rozvody a velké místnosti. K dispozici ve dvou výkonových stupních 19,0 kW a 22,5 kW.

→ Výkon

- Vysoce výkonný výměník větrací jednotky
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupňovým výkonem
- Externí statický tlak nastavitelný až na 250Pa
- Diagnostika poruchy

→ Flexibilita

- Sání vzduchu zezadu
- Optimální v kombinaci s textilními výstřiky
- Individuálně použitelné externí vzduchové filtry
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

→ Technické podrobnosti

- Volitelně k dispozici čerpadlo pro odvod kondenzátu TCB-DP40DPE
- Možnost externí sady spřijímačem pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace všech kabelových dálkových ovladačů
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie
- K dispozici je volitelný redundantní modul



Vysokotlaké mezistropní jednotky R32 / SADA

Unutarnja jedinica	RAV-RM2241DTP-E		
Venkovní jednotka	RAV-GM2241AT8-E		
Chladicí výkon	kW	❄️	19,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	4,60 - 22,40
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	1,27/5,86/9,05
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	3,24
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	4,62
Energetická třída		❄️	n/a
Roční spotřeba	kWh/a	❄️	1816
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄️	-15 / +46
Topný výkon	kW	☀️	22,40
Topný výkon (rozsah)	kW	☀️	4,60 - 25,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	☀️	1,27/5,71/10,15
Účinnost COP	W/W	☀️	3,92
Účinnost SCOP (sezonní)		☀️	3,51
Energetická třída		☀️	n/a
Roční spotřeba	kWh/a	☀️	6078
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀️	-20 / +15

Vnitřní jednotka	RAV-RM2241DTP-E		
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	36/40/44
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀️	36/40/44
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	71/75/79
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀️	71/75/79
Vzduchový výkon	m ³ /h		3800
Externí statický tlak	Pa		50/150/250
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP25
Rozměry (VxŠxH)	mm		448 x 1400 x 900
Hmotnost	kg		97

❄️ Chlazení ☀️ Topení



Vysokotlaké mezistropní jednotky R32 / SADA

Venkovní jednotka	RAV-GM2241AT8-E		
Napájení	V/F+N/Hz		380-415/3+N/50
Doporučené jištění	A		3x 20
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Jmenovitý proud	A	❄️	8,67 - 9,47
Jmenovitý proud	A	🔥	8,72 - 9,52
Příkon (jmen.)	A		9,05
Příkon (max.)	A		18,0
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	58
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	60
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	76
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	76
Připojení - Ø sání	mm (palce)		28,6 (1 1/8)
Připojení - Ø kapalina	mm (palce)		12,7 (1/2)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		60
Převýšení (max.)	m		30
Vzduchový výkon	m ³ /h		9150
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		5,0
Předplněno do	m		30
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		80
Rozměry (VxŠxH)	mm		1550 x 1010 x 370
Hmotnost	kg		142

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

