



Velký vzduchový výkon

Vysokotlaké mezistropní jednotky R32



Vyzdvihnout

Vysoký externí statický tlak
Kompaktní a lehká konstrukce
Rozvody a výdechy vzduchu dle potřeby



Vysokotlaká mezistropní jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená k samostatné kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter BIG pro chladivo R32. Díky vysokému externímu statickému tlaku vhodná pro vzduchové rozvody a velké místnosti. K dispozici ve dvou výkonových stupních 19,0 kW a 22,5 kW.



Výkon

- Vysoce výkonný výměník větrací jednotky
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Externí statický tlak nastavitelný až na 250Pa
- Diagnostika poruchy



Flexibilita

- Sání vzduchu zezadu
- Optimální v kombinaci stělními výstupy
- Individuálně použitelné externí vzduchové filtry
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



Technické podrobnosti

- Volitelně k dispozici čerpadlo pro odvod kondenzátu TCB-DP40DPE
- Možnost externí sady spřijímačem pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace všech kabelových dálkových ovladačů
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku el. energie
- K dispozici je volitelný redundantní modul



Vysokotlaké mezistropní jednotky R32

Technická data			RAV-RM2801DTP-E
Chladicí výkon	kW	❄️	22,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	4,60 - 27,00
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄️	2,82
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	4,64
Topný výkon	kW	🔥	27,00
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	4,60 - 31,50
Účinnost COP	W/W	🔥	3,59
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	3,44
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	-/46/-
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	-/46/-
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	-/81/-
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	-/81/-
Vzduchový výkon	m ³ /h		4800
Externí statický tlak	Pa		50/97/250
Komunikační vedení			H07RN-F 4G1,5
Chladivo			R32
Rozměry (VxŠxH)	mm		448 x 1400 x 900
Hmotnost	kg		97

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R32: Použité chladivo: R32.

