



KOMFORTNÍ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

## Nástěnné jednotky R32/R410A →

### Vyzdvihnout

Moderní a kompaktní design  
Komfortní funkce z řady jednotek Home  
PRESET Mode (Volba uloženého uživatelského nastavení),  
QUIET Mode (Tichý režim), COMFORT SLEEP (Klidný  
spánek), Hi Power  
Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky



Nástěnná jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter, Super Digital Inverter a Digital Inverter BIG pro chladivo R32 nebo R410A. Díky nenápadnému designu jsou tyto nástěnné jednotky vhodné do kanceláří, obchodů, hotelů, technických místností, restaurací apod. K dispozici ve čtyřech výkonových variantách od 2,5 kW do 6,7 kW.

### → Výkon

- Vhodné pro nepřetržitý 24hodinový provoz
- Vysoká energetická účinnost
- Vysoce výkonný výměník tepla
- Samočištění funkce po ukončení provozu vysuší výměník tepla
- Nízká hlučnost ventilátoru s 5 stupni výkonu
- Systém diagnostiky poruch

### → Flexibilita

- Kompatibilní s venkovními jednotkami schladivem R32 nebo R410A
- Velká řízená lamela úvdechu
- Optimální směr výdechu i ve velkých místnostech
- Snadno vyjímatelný a myvatelný základní prachový filtr
- Provedení „Easy Cleaning“ (Snadné čištění)

### → Pohodlné ovládání

- Infračervený dálkový ovladač součástí dodávky
- 24hodinový časovač
- Automatický režim
- Funkce Hi Power
- QUIET Mode (Tichý režim)
- Funkce přednastavení
- COMFORT SLEEP (Klidný spánek)
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC

### → Technické údaje

- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Integrované rozhraní TCC-Link
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku napájení
- K dispozici je volitelný redundantní modul
- Možnost připojení potrubí schladivem ze 3 stran



## Nástěnné jednotky R32/R410A

| Technická data                             |       |    | RAV-RM401KRTP-E |
|--------------------------------------------|-------|----|-----------------|
| Chladicí výkon                             | kW    | ❄️ | 3,60            |
| Chladicí výkon (rozsah)                    | kW    | ❄️ | 0,90 - 4,00     |
| Příkon (min./jmen./max.)                   | kW    | ❄️ | 0,18/1,13/2,00  |
| Účinnost EER (jmenovitá)                   | W/W   | ❄️ | 3,19            |
| Účinnost SEER (sezonní)                    |       | ❄️ | 6,12            |
| Energetická třída                          |       | ❄️ | A++             |
| Topný výkon                                | kW    | 🔥  | 4,00            |
| Topný výkon (rozsah)                       | kW    | 🔥  | 0,80 - 5,00     |
| Příkon (min./jmen./max.)                   | kW    | 🔥  | 0,14/1,12/1,70  |
| Účinnost COP                               | W/W   | 🔥  | 3,57            |
| Účinnost SCOP (sezonní)                    |       | 🔥  | 4,22            |
| Energetická třída                          |       | 🔥  | A+              |
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A) | ❄️ | 30/36/41        |
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A) | 🔥  | 30/36/41        |
| Hladina akustického výkonu                 | dB(A) | ❄️ | 45/51/56        |
| Hladina akustického výkonu                 | dB(A) | 🔥  | 45/51/56        |
| Vzduchový výkon                            | m³/h  |    | 450/580/700     |
| Chladivo                                   |       |    | R32/R410A       |
| Rozměry (VxŠxH)                            | mm    |    | 293 x 798 x 230 |
| Hmotnost                                   | kg    |    | 10              |

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**Energetická třída A++:** Energetická třída A++ zaručuje velmi nízkou spotřebu proudu!



**R32:** Použité chladivo: R32.



**Samočistící funkce:** Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.



**Funkce HI POWER pro maximální okamžitý výkon:** Maximální výkon a proud vzduchu pro co nejrychlejší dosažení požadované teploty.



**QUIET Mode (Tichý režim):** Režim tichého provozu vnitřní jednotky.



**PRESET Mode:** Kompletní nastavení stiskem jednoho tlačítka.



**Automatický restart:** Automatické obnovení provozu po výpadku napájení.



**R410A:** Použité chladivo: R410A



**Základní prachový filtr:** Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.



**AUTO Mode (Automatický režim):** Automatická volba mezi chlazením a topením.



**Diagnostika poruchy:** Vlastní diagnostika, hlásí chybový kód v případě poruchy.



**COMFORT SLEEP (Klidný spánek):** Postupné zvyšování teploty při chlazení, resp. snižování při topení, až o 2 °C.



**24hodinový časovač provozu:** Programovatelné časy zapnutí/vypnutí na každý den.

