



KOMFORTNÍ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Nástěnné jednotky SL R32



Vyzdvihnout

Moderní a kompaktní design
Komfortní funkce z řady jednotek Home
PRESET Mode (Volba uloženého uživatelského nastavení),
QUIET Mode (Tichý režim), COMFORT SLEEP (Klidný
spánek), Hi Power funkce
IR dálkový ovladač součástí dodávky

Nástěnná jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter CLASSIC, Digital Inverter, Super Digital Inverter a BIG Digital Inverter pro chladivo R32. Díky nenápadnému designu jsou tyto nástěnné jednotky vhodné do kanceláří, obchodů, hotelů, technických místností, restaurací apod. K dispozici v šesti výkonnostních stupních od 2,5 do 10,0 kW.



Výkon

- Vhodné pro nepřetržitý 24hodinový provoz
- Vysoká energetická účinnost
- Vysoce výkonný tepelný výměník
- Funkce samočištění vysuší tepelný výměník po ukončení provozu
- Nízká hlučnost ventilátoru 5stupňový výkon
- Automatická diagnostika poruchy



Flexibilita

- Optimální distribuce vzduchu i ve velkých místnostech
- Snadno vyjímatelný a myvatelný základní prachový filtr
- Provedení „Easy Cleaning“ (Snadné čištění)
- Volitelné ovládání přes WiFi prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



Technické údaje

- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Integrovaný interface TCC-Link
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Kompatibilní se systémovou sběrnici TU2C Link
- Nastavitelný automatický restart po výpadku proudu
- K dispozici je volitelný modul řízení zálohy
- Možnost připojení rozvodu chladiva ze 3 stran



SPECIÁLNÍ FUNKCE SL

- Funkce redundance
- Plynulé řízení chlazení
- Integrace doplňkových systémů ohřevu
- Ukazatel teploty výdechu
- Přepínání výkonu



Pohodlné ovládání

- Součástí dodávky je IR dálkový ovladač
- 24hodinový časovač
- Automatický režim
- Funkce Hi Power
- Quiet (Tichý režim)



Nástěnné jednotky SL R32 / SADA

Unutarnja jedinica			RAV-HM1101KRTP-E
Venkovní jednotka			RAV-GV1101AT8P-E
Chladicí výkon	kW	❄	9,50
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	2,97
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,00
Energetická třída		❄	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15 / +46
Topný výkon	kW	☀	10,00
Účinnost COP	W/W	☀	2,70
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,00
Energetická třída		☀	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15 / +15

Vnitřní jednotka			RAV-HM1101KRTP-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	41/45/49
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	41/45/49
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	56/60/64
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	56/60/64
Vzduchový výkon	m³/h		680/-/1180
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP16
Rozměry (VxŠxH)	mm		348 x 1200 x 280
Hmotnost	kg		19

❄ Chlazení ☀ Topení



Nástěnné jednotky SL R32 / SADA

Venkovní jednotka			RAV-GV1101AT8P-E
Napájení	V/F+N/Hz		380-415/3+N/50
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	53
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	55
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	70
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	72
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (3/4)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		30
Převýšení (max.)	m		30
Vzduchový výkon	m³/h		4080
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		1,70
Předplněno do	m		30
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		40
Rozměry (VxŠxH)	mm		710 x 900 x 320

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

příslušenství	Popis
Fernbedienung	IR dálkový ovladač je součástí balení
RBC-AMSU52-E	Komfortní kabelový ovladač PLUS

