



KLASICKÉ ŘEŠENÍ S VÝDECHEM VZDUCHU V ROZSAHU 360°

Kazetové jednotky SL R32



Vyzdvihnout

Nejvyšší účinnost z vnitřních jednotek RAV
Možnost vnějšího přívodu čerstvého vzduchu
Volitelný nízký krycí panel
Rozsáhlé možnosti filtrace vzduchu a řízení

Standardní kazetová 4cestná jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter CLASSIC, Digital Inverter, Super Digital Inverter a BIG Digital Inverter pro chladivo R32. Komfortní jednotka vhodná i pro velké místnosti vyžadující vysoký výkon. K dispozici v šesti hodnotách příkonu od 5,0 do 14,0 kW.



Výkon

- Velmi vysoká energetická účinnost
- Nízký krycí panel umožňuje nejrozumnější varianty:
- Plazmový elektrostatický filtr, filtr PM 2.5, senzor pohybu, sadu IR dálkového ovládání
- Vysoce výkonný tepelný výměník
- Funkce samočištění vysuší tepelný výměník po ukončení provozu
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Funkce Quiet (tichý režim)
- Automatická diagnostika poruchy



Flexibilita

- Optimální distribuce vzduchu do výšky místnosti 4,6m
- Snadno vyjímatelný aomyvatelný základní prachový filtr
- Volitelné ovládání přes WiFi prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



Technické údaje

- Možnost vnějšího přívodu čerstvého vzduchu až do 15% jmenovitého vzduchového výkonu
- Integrované čerpadlo kondenzátu svýtláčnou výškou až 85cm
- Možnost začlenění přijímače pro IR dálkový ovladač
- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Kompatibilní se systémovou sběrnici TU2C Link
- Nastavitelný automatický restart po výpadku proudu
- K dispozici je volitelný modul řízení zálohy



SPECIÁLNÍ FUNKCE SL

- Funkce redundance
- Plynulé řízení chlazení
- Integrace doplňkových systémů ohřevu
- Ukazatel teploty výdechu
- Draft Prevention Control
- Přepínání výkonu



Kazetové jednotky SL R32 / SADA

Unutarnja jedinica			RAV-HM801UTP-E
Venkovní jednotka			RAV-GV801ATP-E
Chladicí výkon	kW	❄	6,70
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	3,05
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,00
Energetická třída		❄	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15 / +46
Topný výkon	kW	☀	7,00
Účinnost COP	W/W	☀	3,63
Účinnost SCOP (sezonní)		☀	4,15
Energetická třída		☀	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	☀	-15 / +15

Vnitřní jednotka			RAV-HM801UTP-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	28/31/35
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	☀	28/31/35
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄	43/46/50
Hladina akustického výkonu	dB(A)	☀	43/46/50
Vzduchový výkon	m³/h		810/960/1230
Připojení – Ø kondenzát	mm		VP25
Rozměry (VxŠxH)	mm		256 × 840 × 840
Hmotnost	kg		20
Rozměry krycího panelu (V x Š x H)	mm		30 x 950 x 950
Hmotnost krycího panelu	kg		4,2

❄ Chlazení ☀ Topení



Kazetové jednotky SL R32 / SADA

Venkovní jednotka			RAV-GV801ATP-E
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Doporučené jištění	A		16
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	48
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	51
Hladina akustického výkonu	dB(A)	❄️	65
Hladina akustického výkonu	dB(A)	🔥	68
Připojení – Ø sání	mm (palce)		15,9 (5/8)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		9,5 (3/8)
Délka potrubí (min.)	m		5
Délka potrubí (max.)	m		20
Převýšení (max.)	m		20
Vzduchový výkon	m³/h		2700
Typ kompresoru			Twin-Rotary
Chladivo			R32
Náplň chladiva	kg		1,40
Předplněno do	m		20
Doplnění chladiva dle délky rozvodů	g/m		35
Rozměry (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <https://www.toshiba-aircondition.com/cz/podminky-mereni.html>

