



HOCHEFFIZIENZ 360° Klassiker

4-Wege SMART Kassette SMMSu



Highlights

Hervorragende Wirkungsgrade
Individualisierbare Luftverteilungs-Features
Externe Frischluftzufuhr möglich
Präsenz-Sensor optional

4-Wege Standard-Kassette zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe MiNi-SMMS-e, SMMS-e und SHRM-e. Individueller Komfort, auch für große Räume mit hohem Leistungsbedarf. Verfügbar in zehn Leistungsabstufungen von 2,8 bis 16,0 kW.



Performance

- Sehr hohe Energie-Effizienz
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Individual-Louver Funktion
- 360° Airflow
- Quiet Funktion
- Präsenz-Sensor Option
- Auto Diagnosesystem



Flexibilität

- Optimale Luftverteilung auch in hohen Räumen
- Einfach herausnehmbarer, waschbarer Staubfilter
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC



Technische Details

- Externe Frischluftzufuhr bis 15% der nominalen Luftmenge möglich
- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert
- Empfänger für Infrarot-Fernbedienung integrierbar
- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Zusatzfunktionen mit Fernbedienung RBC-AMSU51-ES verfügbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar



4-Wege SMART Kassette SMMSu

Technische Daten			MMU-UP0091H-E
Kühlleistung	kW	❄️	2,80
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,02
Heizleistung	kW	🔥	3,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,02
Luftmenge	m³/h		708/738/768/792/846
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	26/28/30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	26/28/30
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	42/43/45
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	42/43/45
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		25
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom	A	❄️	0,17
Betriebsstrom	A	🔥	0,18
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 840 x 840
Gewicht	kg		18
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 950 x 950
Gewicht Paneel	kg		5,0

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

