



360° LUFTKOMFORT

60x60 Slim Kassette



Highlights

Komfort Luftstrom-Features
Flaches Paneel, wahlweise in reinweiß oder schwarz
Fernbedienung und Präsenz-Sensor optional



4-Wege SLIM Kassette für RAS Multi-Splitsysteme, zur Verwendung mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät. Slim-Paneel mit nur 62 x 62 cm für perfekte Optik im Deckenraster. Perfekt für hohe Anforderungen an Design und Energieeffizienz. Der optional ergänzbare Präsenz-Sensor spart Energie, wenn sich keine Personen im Raum befinden. Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel.



Effizient und sparsam

- Hohe Energie-Effizienz (bis A+++ für Multi-Systeme)
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator



Flexibilität

- Bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät anschließbar
- Einfach herausnehmbarer, waschbarer Staubfilter
- Optionale WIFI- Steuerung über iOS oder Android Smartphone



Technische Details

- Geringe Geräte-Bauhöhe
- Flaches Ausblaspaneel mit nur 12 mm Höhe
- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert
- Empfänger für Infrarot-Fernbedienung integrierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar



Vielseitige Bedienungsoptionen

- Steuerung wahlweise via APP-, Infrarot- oder Kabel-Fernbedienung
- WIFI-Steuerung über iOS oder Android Smartphone (optional)
- KOMPAKT Kabel-Fernbedienung (optional)
- STANDARD Kabel-Fernbedienung (optional)
- KOMFORT Kabel-Fernbedienung (optional)
- KOMFORT Kabel-Fernbedienung PLUS (optional); auch mit BLUETOOTH-Unterstützung
- OFF-, ON/OFF- oder Wochentimer, je nach Fernbedienung
- Automatik Modus, Eco Mode, Hi Power
- Quiet, Preset, Comfort Sleep
- Präsenz-Sensor (optional)



Komfortables Luftmanagement

- 360° Airflow
- Individual-Louver Funktion
- 4 unabhängig steuerbare Luftleitlamellen
- Optimale Luftverteilung auch in hohen Räumen



60x60 Slim Kassette

Technische Daten			RAS-M16S4MUVG-E
Kühlleistung	kW	❄️	4,50
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Heizleistung	kW	🔥	5,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	33/37/41
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	33/37/41
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	46/50/52
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	46/50/52
Luftmenge	m³/h		470/580/660
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575
Gewicht	kg		16
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		58 x 620 x 620
Gewicht Paneel	kg		3

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



R410A: Verwendetes Kältemittel: R410A



R32: Verwendetes Kältemittel: R32.



Staubfilter: Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.



Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.



Auto Mode: Automatische Auswahl zwischen Kühlen und Heizen.



HI POWER: Besonders starker Luftstrom für rasches Erreichen der gewünschten Temperatur.



Auto Diagnose: Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.



Eco Mode: Energiesparfunktion.



Quiet Mode: Flüstermodus für das Innengerät.



Comfort Sleep: Graduelles Ansteigen der Temperatur um 2 °C bis zum Morgen.



Zeitschaltuhr (Timer): Individuelle Programmierung von Ein-/Auszeiten.



Wochentimer: Bis zu vier Einstellungen pro Tag und sieben pro Woche.

