



## PERFEKTION IM EURO-RASTER

### 60x60 Slim Kassette SL R32



#### Highlights

- SL »Speed Line« Funktionsupdate
- Komfort Luftstrom-Features
- 12mm flaches Panel in Reinweiß
- Externe Frischluftzufuhr möglich
- Präsenz-Sensor optional

4-Wege Slim-Kassette zur Kombination mit Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter und Digital-Inverter BIG Außengeräten für Kältemittel R32. Slim-Panel mit nur 62 x 62 cm für perfekte Optik im Deckenraster. Der optionale Präsenz-Sensor spart Energie, wenn sich keine Personen im Raum befinden. Verfügbar in drei Leistungsabstufungen von 2,5 bis 5,0 kW.



#### Performance

- Hohe Energie-Effizienz
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Individual-Louver Funktion
- 360° Airflow
- Präsenz-Sensor Option
- Auto Diagnosesystem



#### Flexibilität

- 4 unabhängig steuerbare Luftleitlamellen
- Optimale Luftverteilung auch in hohen Räumen
- Einfach herausnehmbarer, waschbarer Staubfilter
- Optionale WIFI-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC



#### Technische Details

- Externe Frischluftzufuhr bis 15% der nominalen Luftmenge möglich
- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert
- Empfänger für IR-Fernbedienung integrierbar
- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Via TCC-/TU2C-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
- Kompatibel zum TU2C-Link Systembus
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale Redundanzbox verfügbar



#### SL SPECIAL FEATURES

- Redundanzfunktion
- Free-Cooling Steuerung
- Einbindung von Zusatz-Heizsystemen
- Anzeige der Ausblastemperatur
- Draft Prevention Control
- Power Shift



## 60x60 Slim Kasette SL R32 / SET

Innengerät	RAV-HM401MUTP-E		
Außengerät	RAV-GM402ATP-E		
Kühlleistung	kW	❄️	3,60
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	0,90 - 4,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,18/0,90/2,00
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,00
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,70
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	188
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +46
Heizleistung	kW	☀️	4,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀️	0,80 - 5,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀️	0,14/0,95/1,70
Wirkungsgrad COP	W/W	☀️	4,21
Wirkungsgrad SCOP		☀️	4,46
Energieeffizienz-Klasse		☀️	A+
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	☀️	848
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀️	-15 / +15

Innengerät	RAV-HM401MUTP-E		
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	32/36/41
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	32/36/41
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	47/51/56
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	47/51/56
Luftmenge	m³/h		468/552/660
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP20
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575
Gewicht	kg		15
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		12 x 620 x 620
Gewicht Paneel	kg		2,5

❄️ Kühlen ☀️ Heizen



## 60x60 Slim Kasette SL R32 / SET

Außengerät	RAV-GM402ATP-E		
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (max.)	A		9,20
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	50
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	64
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	65
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		20
Höhenunterschied (max.)	m		10
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h		2200
Kompressortyp			Twin-Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,90
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290
Gewicht	kg		34

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
RBC-UM21P-E	Paneel WHITE für 60x60 Slim Kasette
RBC-UM21PB-E	Paneel BLACK für 60x60 Slim Kasette
RBC-AMTU31-E	Standard-Kabelfernbedienung
RBC-AXU31UMP-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kasette
RBC-AXU31UMPB-E	Infrarot-Fernbedienung + Empfänger Kit BLACK zum Einbau in 60x60 Slim Kasette
TCB-SIR41UMP-E	Präsenz-Sensor Kit WHITE zum Einbau in 60x60 Slim Kasette

