TOSHIBA



PASSEND FÜR JEDEN RAUM

Konsole R32/R410A

Highlights

Leak Detection Ready (Option)
Individuelle Wahl des Luftstroms
Bodenheizungseffekt

Kleiner als ein Standardheizkörper jedoch mit Heiz- sowie Kühlfunktion. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Luftaustritten und Lüftergeschwindigkeiten. Der einzigartige Bodenheizungseffekt garantiert warme Füße. Der IAQ Spezialfilter reinigt die Raumluft mithilfe von Enzymen.

Attraktiv und sparsam

- Sehr gute Energie-Effizienz (bis A++)
- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Zwei Luftauslässe

Ressourcenschonend

- Inverterregelung minimiert den Strombedarf
- Eco-Betrieb
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Unauffälliges Design passt sich jeder Umgebung an

Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- IAQ Luftfilter
- Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen (Art.818F0023)

Bedienung & Features

- Smart User Interface für Bedienung direkt am Gerät
- Komfort Infrarot-Fernbedienung beigepackt
- Übersichtliche & einfache Bedienung
- Automatik Modus, Hi Power, Preset
- Comfort Sleep
- Wochentimer mit 4 frei programmierbaren Einstellungen/Tag
- 28 Zeitprogramme pro Woche
- QUIET Betriebsart für Innengerät
- SILENT Betriebsart für Außengerät
- 8°C Frostschutzfunktion
- Fireplace Modus
- Power Select
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale APP-Steuerung über Smartphone und Tablet
- Ein Innengerät kann von bis zu 5 Nutzern bedient werden
- Bis zu 10 Innengeräte können von einem Nutzer gesteuert werden
- Mehrere Geräte können in bis zu 3 Gruppen/Zonen zusammengefasst werden
- Kindersperre
- Mehrsprachige APP: Deutsch, Englisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Slowenisch, Slowakisch

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Konsole R32/R410A / SET

Innengerät Außengerät			RAS-B13J2FVG-E1 RAS-13P2AVSG-E
Kühlleistung	kW	❄	3,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,05 - 4,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,27/0,87/1,20
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	4,02
Wirkungsgrad SEER		❄	7,00
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46
Heizleistung	kW	☀	4,20
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	1,00 - 5,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,22/1,27/1,55
Pdesign h	kW		3,00
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	3,31
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,70
Energieeffizienz-Klasse		☀	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-20/+24

Innengerät			RAS-B13J2FVG-E1
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	24/--/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	24/--/40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	53
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	53
Luftmenge	m³/h		270-528
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		600 x 700 x 220
Gewicht	kg		16

❄ Kühlen ☀ Heizen

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Konsole R32/R410A / SET

Außengerät			RAS-13P2AVSG-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Betriebsstrom	A	❄	0,21 - 0,23
Betriebsstrom	A	☀	0,21 - 0,23
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	60
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	62
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	39/--/47
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	41/--/49
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		20
Höhenunterschied (max.)	m		12
Luftmenge	m^3/h		1950
Kompressortyp			DC Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,80
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290
Gewicht	kg		30

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beigepackt
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung mit Kabel / Konsole
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfilterstreifen
818F0036	IAQ Filterstreifen
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen
RB-I301-E	Leak Detection Sensor für Konsole J2FVG-E Modelle
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte

HIGHER quality in LIFE