



PREMIUM IN KOMFORT UND EFFIZIENZ

Daiseikai 10 - WOOD



Highlights

PREMIUM Line in Esche Holz-Design
A+++ für Kühlen und Heizen
Staubfilter, Plasma-Ionisator und Ultra Pure Filter
WiFi Modul serienmäßig integriert
Energy Monitoring, HADA Careflow, Smart Sensing

DAISAIKAI 10 steht für innovatives Design, Hocheffizienz und Maximalkomfort. Nur zum Kühlen oder Heizen fast zu schade. Bewegung und Reinigung der Raumluft erfolgen auf höchstem Niveau. Zur Verwendung mit 1:1 Single Außengerät oder in Kombination mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät.

→ Produktvorteile

- Einzigartiges Design mit Holzverkleidung aus FSC- und PEFC-zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
- Höchste Energieeffizienz (A+++)
- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Flüster-Betriebsart für Innen- & Außengerät
- WiFi Adapter serienmäßig integriert
- Zugfreier Komfort: 3D Airflow
- Intelligente Luftführung: HADA Careflow
- Bewegungserkennung durch SMART SENSING

→ Ressourcenschonend

- ECO-Betrieb
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Low-GWP Kältemittel R32

→ Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- „Magic Coil“ Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Hoch-effektiver Ultra Pure Filter der Partikel-Klasse 2.5 µ
- Ozon-Luftreiniger mit Ionisator
- Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen (Art. 818F0023)
- Optionale IAQ Filterstreifen (Art. 818F0036)

→ Bedienung & Features

- Komfortabel bedienbare Design Infrarot-Fernbedienung beige packt
- Serienmäßige APP-Steuerung über Smartphone oder Tablet
- Smart Speaker GOOGLE Assistant und AMAZON Alexa kompatibel
- Wochentimer mit 4 frei programmierbaren Einstellungen/Tag
- 28 Zeitprogramme pro Woche
- Automatik Modus
- Heizen bis +30°C einstellbar
- Hi Power, Power Select
- QUIET Betriebsart für Innengerät
- SILENT Betriebsart für Außengerät
- 3D-Airflow mit 6 Luftstrom-Pattern
- ECO Betriebsart
- 8°C Frostschutzfunktion, Fireplace Modus
- SMART SENSING mit Touch Control und bewegungsgeführter Steuerung des Luftstromes
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar

→ WiFi Special Features

- Ein Innengerät kann von bis zu 5 Nutzern bedient werden
- Bis zu 10 Innengeräte von einem Nutzer bedienbar
- Geräte zusammenfassen in bis zu 3 Gruppen/Zonen
- Anzeige Innen- und Außentemperatur
- Kindersperre
- Mehrsprachige APP: DE, EN, CZ, HR, HU, SI, SK einstellbar



Daiseikai 10 - WOOD / SET

Innengerät	RAS-B13S4KVDG-E		
Außengerät	RAS-13S4AVPG-E		
Kühlleistung	kW	❄️	3,50
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	0,90 - 4,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,20/0,80/1,10
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	4,38
Wirkungsgrad SEER		❄️	9,70
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A+++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	126
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Heizleistung	kW	☀️	4,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀️	0,70 - 6,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀️	0,18/0,80/1,60
Pdesign h	kW		3,60
Wirkungsgrad COP	W/W	☀️	5,00
Wirkungsgrad SCOP		☀️	5,20
Energieeffizienz-Klasse		☀️	A+++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	☀️	969
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀️	-20/+24

Innengerät	RAS-B13S4KVDG-E		
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	26/-/41
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	24/-/42
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	54
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	55
Luftmenge	m³/h		330-750
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 940 x 257
Gewicht	kg		16

❄️ Kühlen ☀️ Heizen



Daiseikai 10 - WOOD / SET

Außengerät	RAS-13S4AVPG-E		
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	--/--/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	--/--/46
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	58
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	59
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		25
Höhenunterschied (max.)	m		15
Luftmenge	m ³ /h		2160
Kompressortyp			Twin-Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,96
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300
Gewicht	kg		38

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt
818F0023	Aktiv-Karbon-Katechinfiterstreifen
818F0036	IAQ Filterstreifen
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte

