

LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR HEIZEN & KÜHLEN

## ESTIA BiBloc R290 Hydrobox



### Highlights

- Energieeffizienz A+++
- Verwendet natürliches Kältemittel
- Sehr leise Außengeräte
- Kompakte Innengeräte
- Bedieneinheit mit 7" Farb-Touchdisplay



R290 Luft/Wasser Wärmepumpen im BiBloc-Design für Vorlauf-Temperaturen bis +70°C, im Leistungsbereich von 4 bis 16 kW, zur Bereitung von Warm- oder Kaltwasser. Kombination von Außengerät und Hydrobox zur Versorgung aller Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Fancoils, Radiatoren oder Fußbodenheizung.

### → Produktvorteile

- Geringe Betriebskosten durch hohen COP (Coefficient of Performance) nach EN 14511: Bis 5,0 bei A7/W35
- Leistungsregelung und DC-Inverter für hohe Effizienz im Teillastbetrieb
- Maximale Vorlauftemperatur bis 70 °C bei einer Außentemperatur von -10 °C ermöglicht den Einsatz sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung.
- Selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms durch patentierte Hydraulik
- Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R290 mit einem besonders niedrigen GWP von 0,02 (GWP = Global Warming Potential)
- Komfortabel durch reversible Ausführung für Heizen und Kühlen
- Leise im Betrieb durch spezielles Akustikdesign
- Internetfähig durch integriertes WLAN
- Bedienung, Optimierung, Wartung und Service über Carrier Climate Control App und ViGuide
- Geführte Inbetriebnahme
- Komfortable Bedienung über 7" Farb-Touchdisplay

### → Außengerät

- Invertergesteuerter Verdichter, 4-Wege-Umschaltventil, elektronisches Expansionsventil, Verdampfer, Verflüssiger, EC-Ventilator
- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R290
- Heizwasserfilter vor Verflüssiger
- Tragehilfe

### → Hydrobox Innengerät

- Eingebautes 4/3-Wege-Ventil Heizen/Trinkwassererwärmung/Bypass
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis/Heiz-/Kühlkreis 1
- Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Eingebauter Pufferspeicher 16 l
- Eingebautes Sicherheitsventil und Digital-Manometer
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung mit Außentempersensur
- Volumenstromerfassung
- Wandhalterung, Standard-Anschlussrohre
- Membran-Druckausdehnungsgefäß 10 l
- Erweiterungsmodul LAN zur Integration in die Inneneinheit

### → Große Auswahl an Zubehör und Optionen

- Verkaufs- und Technische Unterlagen informieren Sie ausführlich über das reichhaltige Zubehör-Angebot
- Umfangreiche Optionen ermöglichen die Anpassung an alle gegebenen baulichen Situationen für Neubau und Renovierung
- Bitte beachten Sie auch die zur Installation zwingend erforderlichen Basic-Zubehörteile



## ESTIA BiBloc R290 Hydrobox / SET

Außengerät		HWP-601HW-E	
Heizleistungsbereich @A+7/W+35 (min. – max.)	kW	☀	2,10 - 6,00
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	4,80
Leistungsaufnahme @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	0,98
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	4,90
Heizleistung @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	3,10
Leistungsaufnahme @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	0,82
Wirkungsgrad COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W	☀	3,80
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+++
Saisonale Energieeffizienz ETAs – mittlere Klimazone, W+35/W+55	%	☀	141
Saisonaler Wirkungsgrad SCOP – mittlere Klimazone, W+35/W+55	W/W	☀	4,60 / 3,60
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	3,00
Leistungsaufnahme @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	1,03
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	2,90
Kompressortyp			Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom (max.)	A		15,81
Stromaufnahme (max.)	A		15,50
Anlaufstrom	A		Softstart
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G2,5
Empfohlene Absicherung	A		16
Kommunikationsleitung			LiYCY-TP 2G1,5
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-20 / +40
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +45
Schallleistungspegel (ERP)	dB(A)	☀	51
Schallleistungspegel (Max.) /Heizleistung	dB(A) /kW	☀	58 / 6,00
Schallleistungspegel (Max.)	dB(A)	❄	58
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	☀	40
Schalldruckpegel (Rated, @ 1m)	dB(A)	❄	40
Schallleistungspegel (Night Operation) /Heizleistung	dB(A) /kW	☀	52
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	52
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	☀	41
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	47
Kältemittel			R290
Kältemittelfüllmenge	kg		1,20
CO <sub>2</sub> Äquivalent	t		0.000024
Abmessungen (HxBxT)	mm		841 x 1144 x 600
Gewicht	kg		162

❄ Kühlen ☀ Heizen



## ESTIA BiBloc R290 Hydrobox / SET

Innengerät	HWP-1601XWHT8W-E		
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	15/70
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Steuerbare Zonen			1
Backup Heater, Anschluss	Ph+N		380-415/3+N/50
Backup Heater, empfohlene Absicherung	A		3 x 16
Wasserpumpe			Non-self-suction centrifugal pump
Wasserdurchfluss (min.)	m³/h		1
Wasserdurchfluss (nom.)	m³/h		300/1000
Wasserpumpe, Leistungsaufnahme (max.)	kW		0,063
Wasserpumpe, Energieeffizienz-Klasse			EEL
Ausdehnungsgefäß	l		18
Wasseranschluss (Eintritt/Austritt)	Zoll		28
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	32
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	32
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	40
Abmessungen (HxBxT)	mm		920 x 450 x 360
Gewicht	kg		47

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

