TOSHIBA

Symbolfoto

EIN SYSTEM FÜR ALLE ANWENDUNGEN

ESTIA HI POWER R410A 8

Highlights

Heiz- und Kühlfunktion
Kompressor-Regelbereich 10 bis 100%
Betrieb ohne Stützheizung bis zur Norm-Außentemperatur

Luft/Wasser Wärmepumpen im Split-Design für Vorlauf-Temperaturen bis +60°C, in den Leistungsstufen 8, 11, 14 kW, zur Bereitung von Warm- oder Kaltwasser. Kombination von Außengerät und Hydrobox zur Versorgung aller Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Fancoils, Radiatoren oder Fußbodenheizung.

Attraktiv und sparsam

- Sehr hohe Energie-Effizienz (A++)
- COP-Wirkungsgrad bis 4,88
- Geringe Investitions-, Installations- und Betriebskosten
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Geeignet für monovalentes Heizen
- Für Heizung und Brauchwasser-Bereitung
- Anbindung an bestehende Heizsysteme möglich
- Zuverlässiges Heizen bis -25°C Außentemperatur
- Entspricht der ECODESIGN Lot 1 Richtlinie
- Master/Slave Steuerung für bis zu 8 ESTIA-Systeme

Ressourcenschonend

- Inverterregelung minimiert den Strombedarf
- Umweltverträgliches Kältemittel R410A vorgefüllt
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Unauffälliges Design passt sich jeder Umgebung an
- Kompaktes & leises Außengerät
- „Night Operation“ Flüster-Betriebsart

Komfortable Bedienung

- Bedieneinheit in der Hydrobox integriert
- Zusatz-Fernbedienung verfügbar
- Übersichtliche Icon-gestützte Bedienung
- 2-Zonen Temperatursteuerung integriert
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Wochentimer
- Frostschutz-Funktion
- Heißwasser Boost
- Night set-back Funktion

Technische Details

- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Doppel-Rollkolbenkompressor
- Leitungslänge bis zu 30 m
- Vorlauftemperatur Heizen bis +60°C
- 6-stufige A-Klasse Wasserpumpe

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

ESTIA HI POWER R410A 8 / SET

Außengerät			HWS-P805H8R-E
Heizleistung @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	8,00
Leistungsaufnahme @ A+7/W+35 (nom.)	kW	☀	1,71
Wirkungsgrad COP @ A+7/W+35 (nom.)	W/W	☀	4,68
Heizleistung @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	12,13
Leistungsaufnahme @ A+2/W+35 (max.)	kW	☀	3,44
Wirkungsgrad COP @ A+2/W+35 (max.)	W/W	☀	3,53
Energieeffizienz-Klasse		☀	A++
Saisonale Raumheizungs-Effizienz (ns), Niedertemperatur (35°C), durchschnittliches Klima	%		196
Kühlleistung @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	6,00
Leistungsaufnahme @ A+35/W+7 (nom.)	kW	❄	1,64
Wirkungsgrad EER @ A+35/W+7 (nom.)	W/W	❄	3,66
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++
JAZ			0,00
Kompressortyp			Twin-Rotary
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-400/3+N/50
Betriebsstrom (max.)	A		14,60
Anlaufstrom	A		Softstart
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G4,0
Empfohlene Absicherung	A		3 x 16
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-25 / +43
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+15 / +43
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungslänge (min.)	m		5
Leitungslänge (max.)	m		30
Höhenunterschied (max.)	m		30
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	52
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	52
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	66
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	65
Schalldruckpegel (Night Operation)	dB(A)	❄	46
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	☀	61
Schallleistungspegel (Night Operation)	dB(A)	❄	60
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		2,7
CO2 Äquivalent	t		5,638
Vorgefüllt bis	m		30
Abmessungen (HxBxT)	mm		1340 x 900 x 320
Gewicht	kg		94

❄ Kühlen ☀ Heizen

TOSHIBA

ESTIA HI POWER R410A 8 / SET

Innengerät			HWS-P805XWHM3-E
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	☀	20/60
Vorlauftemperatur (min.-max.)	°C	❄	7/25
Kompatible Außengeräte			P805
Backup Heater, Leistung	kW		3
Backup Heater, Anschluss	Ph+N		220-230/1/50
Backup Heater, empfohlene Absicherung	A		16
Wasserpumpe			Non-self-suction centrifugal pump
Wasserdurchfluss (min.)	m^3/h		0,78
Wasserdurchfluss (nom.)	m^3/h		1,374/1,032
Wasserpumpe, Leistungsaufnahme (max.)	kW		0,125
Wasserpumpe, Energieeffizienz-Klasse			A
Wasserpumpe, Förderhöhe (max.)	m		6,3
Ausdehnungsgefäß	l		12
Wasseranschluss (Eintritt/Austritt)	Zoll		1 1/4
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	29
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	29
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	41
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	41
Abmessungen (HxBxT)	mm		925 x 525 x 355
Gewicht	kg		49

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE