TOSHIBA



PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

Standgerät SL R32

Highlights

SL »Speed Line« Funktionsupdate
Perfekte Luftzirkulation
Bodenaufstellung für einfachste Installation
Integriertes Leak-Detection-System

Standgerät für RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter und Digital-Inverter BIG Außengeräten für Kältemittel R32. Bietet optimale Luftzirkulation bei geringster Aufstellfläche. Verfügbar in sechs Leistungsabstufungen von 5,0 bis 14,0 kW.

Performance

- Hohe Energie-Effizienz
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 3-stufiger Ventilator
- Quiet Funktion
- Auto Diagnosesystem

Flexibilität

- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter
- Zusatzplatine TCB-PCUC2E für externe analoge & digitale Steuerung verfügbar

Technische Details

- integriertes Leak Detection System erleichtert EN378 Konformität
- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Via TCC-/TU2C-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
- Kompatibel zu TU2C-Link Systembus
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale Redundanzbox verfügbar

SL SPECIAL FEATURES

- Redundanzfunktion
- Free-Cooling Steuerung
- Einbindung von Zusatz-Heizsystemen
- Anzeige der Ausblastemperatur
- Power Shift

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Standgerät SL R32 / SET

Innengerät Außengerät			RAV-HM1601FT-E RAV-GM1603AT8P-E
Kühlleistung	kW	❄	14,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	3,10 - 16,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	- / 5,26 / -
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	2,66
Wirkungsgrad SEER		❄	5,45
Energieeffizienz-Klasse		❄	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-20 / +46
Heizleistung	kW	☀	16,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	2,60 - 18,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	- / 5,71 / -
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	2,80
Wirkungsgrad SCOP		☀	3,99
Energieeffizienz-Klasse		☀	n/a
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-20 / +15

Innengerät			RAV-HM1601FT-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	45/48/53
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	45/48/53
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	59/62/67
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	59/62/67
Luftmenge	m^3/h		1350/1480/1760
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25
Abmessungen (HxBxT)	mm		1750 x 600 x 390
Gewicht	kg		59,0

❄ Kühlen ☀ Heizen

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Standgerät SL R32 / SET

Außengerät			RAV-GM1603AT8P-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	72
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	72
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	55
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	55
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5
Leitungslänge (max.)	m		50
Höhenunterschied (max.)	m		30
Luftmenge	m^3/h		5000
Kompressortyp			Twin-Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,30
Vorgefüllt bis	m		30
Nachfüllung	g/m		35
Abmessungen (HxBxT)	mm		890 x 1100 x 460
Gewicht	kg		87

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

Zubehör	Beschreibung
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS
TCB-CKC1F-E	Cover Kit, zum Verschließen des Fernbedienungs-Slots

HIGHER quality in LIFE