



PLATZSPAREND - FÜR JEDEN RAUM

## Standgerät SMMSu



### Highlights

- Freie Aufstellung
- "Auto-Swing" der Luftleitlamellen
- Front-Vertiefung zum Einbau einer Fernbedienung



Standgerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u und SHRM-e. Bestmögliche Luftverteilung durch Swing-Modus - sogar bei Platzierung in einer Raumecke. Verfügbar in sieben Leistungsabstufungen von 4,5 bis 16,0 kW.



### Performance

- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 3-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem



### Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar



### Flexibilität

- Breiter Luftauslass
- Einfach herausnehmbarer, waschbarer Staubfilter
- Optionale WIFI-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC



## Standgerät SMMSu

Technische Daten			MMF-UP0361H-E
Kühlleistung	kW	❄️	11,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,135
Heizleistung	kW	🔥	12,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,135
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h		1380/1620/1920
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	41/46/51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	41/46/51
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	59/64/69
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	59/64/69
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP20 (20/26)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom	A	❄️	0,90
Betriebsstrom	A	🔥	0,90
Stromaufnahme (nom.)	A		0,90
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		1750 x 600 x 390
Gewicht	kg		62

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



**R410A:** Verwendetes Kältemittel: R410A



**Staubfilter:** Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.



**Selbstreinigungsfunktion:** Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.

