TOSHIBA

FÜR FRISCHLUFT-VORKONDITIONIERUNG

Frischluft Kanalgerät SMMSu

Highlights

Perfekte Lösung für zusätzliche Frischlufteinbringung
Vorheiz- und Vorkühlfunktion
In Kombination mit anderen VRF-Innengeräten verwendbar

Frischluft-Kanalgerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe SMMS-e und SMMS-u (Baugrößen 112 und 128 ausschließlich für SMMS-u). Vorheiz- oder Kühlfunktion in Kombination mit weiteren Innengeräten. Verfügbar in fünf Leistungsabstufungen von 14,0 bis 40,0 kW.

Performance

- Hohe Energie-Effizienz
- In Zwischendecken unsichtbar integrierbar
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Externe statische Pressung bis zu 200 Pa einstellbar
- Auto Diagnosesystem

Flexibilität

- 100% Frischluft-Verarbeitung
- Im Kühl- und Heizbetrieb von +16 bis +27°C regelbar
- Breiter Einsatzbereich: Luftansaugtemperatur von −10°C bis +46°C
- Bis zu 30% der Gesamt-Systemleistung realisierbar
- Diversität von 80% bis 110%

Technische Details

- Luftansaugung von hinten
- Externe Luftfilter individuell einsetzbar
- Kondensat-Hebepumpe TCB-DP40DFP-E optional verfügbar
- Externes Empfängerkit für Infrarot-Fernbedienung möglich
- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Kombination mit VN-HEXE oder Warmwasser-Modulen nicht möglich
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Frischluft Kanalgerät SMMSu

Technische Daten			MMD-UP1121HFP-E
Leistungscode	HP		12
Kühlleistung	kW	❄	33,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,250
Heizleistung	kW	☀	20,80
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,250
Luftmenge	m^3/h		1770/2130/2520
Externe Statische Pressung	Pa		50/75/100/125/150/175/200
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	34/36/37/39/40
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	34/36/37/39/40
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom	A	❄	1,30
Betriebsstrom	A	☀	1,30
Stromaufnahme (nom.)	A		1,36
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	+5 / +46
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-10 / +46
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		477 x 1430 x 900
Gewicht	kg		99

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE