TOSHIBA

Mit voller Kraft

Hochdruck Kanalgerät SMMSu

Highlights

Hohe externe statische Pressung
Kompaktes & leichtes Chassis
Optimale Luftverteilung möglich

R410A

Hochdruck-Kanalgerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u und SHRM-e. Aufgrund der hohen statischen Pressung ist das Gerät bestens für große Räume geeignet. Verfügbar in acht Leistungsabstufungen von 5,6 bis 28,0 kW.

Performance

- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 3-stufiger Ventilator
- Externe statische Pressung bis 250 Pa einstellbar
- Auto Diagnosesystem

Flexibilität

- Luftansaugung von hinten
- Optimal zur Kombination mit textilen Luftschläuchen
- Externe Luftfilter individuell einsetzbar
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

Technische Details

- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert (5,6 bis 16,0 kW)
- Kondensat-Hebepumpe TCB-DP40DPE optional verfügbar (22,4 & 28 kW)
- Externes Empfängerkit für Infrarot-Fernbedienung möglich
- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Hochdruck Kanalgerät SMMSu

Technische Daten			MMD-UP0361HP-E
Kühlleistung	kW	❄	11,20
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,230
Heizleistung	kW	☀	12,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,230
Luftmenge	m^3/h		1340/1560/1920
Externe Statische Pressung	Pa		50/75/100/125/150/175/200
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	34/37/41
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	34/37/41
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom	A	❄	1,39
Betriebsstrom	A	☀	1,39
Stromaufnahme (nom.)	A		1,39
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		298 x 1400 x 750
Gewicht	kg		43

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA Features - Hochdruck Kanalgerät SMMSu

Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:

R410A: Verwendetes Kältemittel: R410A

Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.