



KOMFORT-ALLROUNDER

Wandgerät SL R32



Highlights

- SL »Speed Line« Funktionsupdate
- Modernes & kompaktes Design
- Komfort-Features aus dem Home-Bereich
- Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
- Infrarot-Fernbedienung beige packt

Wandgerät für RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter und Digital-Inverter-BIG Außengeräten für Kältemittel R32. Mit ihrem unauffälligen Design passen diese Wandgeräte in Büros, Shops, Hotels, Technikräume, Restaurants, etc. Verfügbar in sechs Leistungsabstufungen von 2,5 bis 10,0 kW.



Performance

- Für 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet
- Hohe Energie-Effizienz
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem



Flexibilität

- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter
- „Easy Cleaning“ Bauweise
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC



Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beige packt
- 24-Stunden Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep



Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- TCC-/TU2C-Link Schnittstelle integriert
- Via Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
- Kompatibel zum TU2C-Link Systembus
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale Redundanzbox verfügbar
- Kältemittelleitungen von 3 Seiten aus anschließbar



SL SPECIAL FEATURES

- Redundanzfunktion
- Free-Cooling Steuerung
- Einbindung von Zusatz-Heizsystemen
- Anzeige der Ausblastemperatur
- Power Shift



Wandgerät SL R32 / SET

Innengerät	RAV-HM1101KRTP-E		
Außengerät	RAV-GP1101AT-E		
Kühlleistung	kW	❄️	10,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	3,10 - 12,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,55/2,77/3,90
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,61
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,36
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	475
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +52
Heizleistung	kW	🔥	11,20
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	2,60 - 13,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,52/3,13/4,40
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,58
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,42
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	🔥	2911
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-27 / +15

Innengerät	RAV-HM1101KRTP-E		
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	41/45/49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	41/45/49
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	56/60/64
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	56/60/64
Luftmenge	m ³ /h		1180/ - /1610
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16
Abmessungen (HxBxT)	mm		350 x 1200 x 280
Gewicht	kg		19

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



Wandgerät SL R32 / SET

Außengerät			RAV-GP1101AT-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	50
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	66
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	67
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (3/4)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5
Leitungslänge (max.)	m		75
Höhenunterschied (max.)	m		30
Luftmenge	m ³ /h		6960
Kompressorart			Twin-Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		3,10
Vorgefüllt bis	m		30
Nachfüllung	g/m		40
Abmessungen (HxBxT)	mm		1550 x 1010 x 370
Gewicht	kg		104

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt
RBC-AMSU52-E	Komfort-Kabelfernbedienung PLUS

