



## KOMFORT-ALLROUNDER

# Wandgerät SL R32



### Highlights

SL »Speed Line« Funktionsupdate  
 Modernes & kompaktes Design  
 Komfort-Features aus dem Home-Bereich  
 Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep  
 Infrarot-Fernbedienung beige packt

Wandgerät für RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter und Digital-Inverter-BIG Außengeräten für Kältemittel R32. Mit ihrem unauffälligen Design passen diese Wandgeräte in Büros, Shops, Hotels, Technikräume, Restaurants, etc. Verfügbar in sechs Leistungsabstufungen von 2,5 bis 10,0 kW.



### Performance

- Für 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet
- Hohe Energie-Effizienz
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem



### Flexibilität

- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter
- „Easy Cleaning“ Bauweise
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC



### Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beige packt
- 24-Stunden Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep



### Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- TCC-/TU2C-Link Schnittstelle integriert
- Via Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
- Kompatibel zum TU2C-Link Systembus
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale Redundanzbox verfügbar
- Kältemittelleitungen von 3 Seiten aus anschließbar



### SL SPECIAL FEATURES

- Redundanzfunktion
- Free-Cooling Steuerung
- Einbindung von Zusatz-Heizsystemen
- Anzeige der Ausblastemperatur
- Power Shift



## Wandgerät SL R32 / SET

| Innengerät                                  |    |    | RAV-HM1101KRTP-E |
|---------------------------------------------|----|----|------------------|
| Außengerät                                  |    |    | RAV-GM1103AT8P-E |
| Kühlleistung                                | kW | ❄️ | 9,50             |
| Kühlleistungsbereich (min.-max.)            | kW | ❄️ | 3,00 - 11,20     |
| Energieeffizienz-Klasse                     |    | ❄️ | n/a              |
| Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) | °C | ❄️ | -20 / +46        |
| Heizleistung                                | kW | 🔥  | 3,00 - 11,20     |
| Heizleistungsbereich (min.-max.)            | kW | 🔥  | 3,00 - 11,20     |
| Energieeffizienz-Klasse                     |    | 🔥  | n/a              |
| Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) | °C | 🔥  | -20 / +15        |

| Innengerät                      |       |    | RAV-HM1101KRTP-E |
|---------------------------------|-------|----|------------------|
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ❄️ | 41/45/49         |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | 🔥  | 41/45/49         |
| Schallleistungspegel            | dB(A) | ❄️ | 56/50/64         |
| Schallleistungspegel            | dB(A) | 🔥  | 56/50/64         |
| Luftmenge                       | m³/h  |    | 1180/1350/1610   |
| Leitungs-Ø Kondensat            | mm    |    | VP25             |
| Abmessungen (HxBxT)             | mm    |    | 350 x 1200 x 280 |
| Gewicht                         | kg    |    | 19               |

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



## Wandgerät SL R32 / SET

| Außengerät                      |           |    | RAV-GM1103AT8P-E |
|---------------------------------|-----------|----|------------------|
| Spannungsversorgung             | V/Ph+N/Hz |    | 380-415/3+N/50   |
| Empfohlene Type Zuleitung       |           |    | H07RN-F 3G1,5    |
| Kommunikationsleitung           |           |    | H07RN-F 4G1,5    |
| Schallleistungspegel            | dB(A)     | ❄️ | 70               |
| Schallleistungspegel            | dB(A)     | ☀️ | 70               |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A)     | ❄️ | 53               |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A)     | ☀️ | 55               |
| Leitungs-Ø Sauggas              | mm (Zoll) |    | 15,9 (5/8)       |
| Leitungs-Ø Flüssigkeit          | mm (Zoll) |    | 9,5 (3/8)        |
| Leitungslänge (min.)            | m         |    | 5                |
| Leitungslänge (max.)            | m         |    | 50               |
| Höhenunterschied (max.)         | m         |    | 30               |
| Luftmenge                       | m³/h      |    | 3930             |
| Kompressortyp                   |           |    | Twin-Rotary      |
| Kältemittel                     |           |    | R32              |
| Kältemittelfüllmenge            | kg        |    | 2,20             |
| Vorgefüllt bis                  | m         |    | 30               |
| Nachfüllung                     | g/m       |    | 35               |
| Abmessungen (HxBxT)             | mm        |    | 890 x 900 x 320  |
| Gewicht                         | kg        |    | 64               |

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

| Zubehör       | Beschreibung                       |
|---------------|------------------------------------|
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung beige packt |
| RBC-AMSU52-E  | Komfort-Kabelfernbedienung PLUS    |

