TOSHIBA

Kompakter Allrounder

# Wandgerät Serie 1 SMMSu mit externem PMV-Kit

## Highlights

Platzsparend & kompakt
Optimale Luftverteilung durch große Luftleitlamelle
Besonders leise External-PMV Version




Kompaktes Wandgerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u und SHRM-e (Baugröße 003 ausschließlich für SMMS-u). Mit ihrem unauffälligen Design passen diese Wandgeräte in Büros, Shops, Hotels, Technikräume, Restaurants, etc. Verfügbar in 11 Leistungsabstufungen von 0,7 bis 11,2 kW.

## Performance

- Modernes, schlankes Design
- Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem

## Flexibilität

- Große Luftleitlamelle
- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter

## Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- „Dustless Coil“ Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen (Art. 818F0023)
- Optionale IAQ Filterstreifen (Art. 818F0036)
- Optionale Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen (Art. 818F0050)

## Komfortable Bedienung:

- Infrarot Fernbedienung beigepackt
- On/Off Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Optionale WIFI-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

## Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Kältemittelleitungen von 3 Seiten aus anschließbar

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

# Wandgerät Serie 1 SMMSu mit externem PMV-Kit

| Technische Daten | | | MMK-UP0071HPL-E |
|---|---|---|---|
| Kühlleistung | kW | ❄ | 2,20 |
| Leistungsaufnahme (min./nom./max.) | kW | ❄ | 0,015 |
| Heizleistung | kW | ☀ | 2,50 |
| Leistungsaufnahme (min./nom./max.) | kW | ☀ | 0,015 |
| Luftmenge | $m^3/h$ | | 270/385/480 |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ❄ | 25/30/35 |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ☀ | 25/30/35 |
| Leitungs-Ø Flüssigkeit | mm (Zoll) | | 6,4 (¼) |
| Leitungs-Ø Sauggas | mm (Zoll) | | 9,5 (3/8) |
| Leitungs-Ø Kondensat | mm | | VP16 |
| Spannungsversorgung | V/Ph+N/Hz | | 220-240/1+N/50 |
| Betriebsstrom | A | ❄ | 0,16 |
| Betriebsstrom | A | ☀ | 0,16 |
| Stromaufnahme (nom.) | A | | 0,16 |
| Kältemittel | | | R410A |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | | 293 x 798 x 230 |
| Gewicht | kg | | 11,0 |

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE

# TOSHIBA Features - Wandgerät Serie 1 SMMSu mit externem PMV-Kit

Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:

**R410A:** Verwendetes Kältemittel: R410A

**Selbstreinigungsfunktion:** Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.

**Quiet Mode:** Flüstermodus für das Innengerät.

**Staubfilter:** Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.

**HI POWER:** Besonders starker Luftstrom für rasches Erreichen der gewünschten Temperatur.

**Comfort Sleep:** Graduelles Ansteigen der Temperatur um 2 °C bis zum Morgen.