TOSHIBA

Kompakter Allrounder

Wandgerät Serie 1 SMMSu mit externem PMV-Kit

Highlights

Platzsparend & kompakt
Optimale Luftverteilung durch große Luftleitlamelle
Besonders leise External-PMV Version

Kompaktes Wandgerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u und SHRM-e (Baugröße 003 ausschließlich für SMMS-u). Mit ihrem unauffälligen Design passen diese Wandgeräte in Büros, Shops, Hotels, Technikräume, Restaurants, etc. Verfügbar in 11 Leistungsabstufungen von 0,7 bis 11,2 kW.

Performance

- Modernes, schlankes Design
- Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem

Flexibilität

- Große Luftleitlamelle
- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter

Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- „Dustless Coil“ Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen (Art. 818F0023)
- Optionale IAQ Filterstreifen (Art. 818F0036)
- Optionale Ultra-Pure 2.5 Filterstreifen (Art. 818F0050)

Komfortable Bedienung:

- Infrarot Fernbedienung beigepackt
- On/Off Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Optionale WIFI-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Kältemittelleitungen von 3 Seiten aus anschließbar

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Wandgerät Serie 1 SMMSu mit externem PMV-Kit

Technische Daten			MMK-UP0241HPL-E
Kühlleistung	kW	❄	7,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,050
Heizleistung	kW	☀	8,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,050
Luftmenge	m^3/h		600/900/1200
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/39/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	33/39/45
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom	A	❄	0,40
Betriebsstrom	A	☀	0,40
Stromaufnahme (nom.)	A		0,40
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		16,0

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE