



2- oder 3-Leiter in einem System

SHRMa R32



Highlights

Stand-Alone Außengeräte bis 24 PS (67 kW)
Für Kältemittel R32, im 2- oder 3-Leiter Betrieb verwendbar
Umfassendes und einfaches Sicherheitskonzept
SEER Effizienzwerte bis 8,9 – SCOP Effizienzwerte bis 4,6



Stand-Alone VRF 2-/3-Leiter Außengerät für Kühl- und/oder Heizbetrieb mit breitem Leistungsspektrum. Zur Kombination mit VRFinengeräten, gemäß Selection-Tool Auslegungssoftware.



Performance

- SEER-Werte bis 8,9
- SCOP-Werte bis 4,6
- Optimierter R32-Kältekreis ermöglicht geringste Kältemittelmengen
- Herausragende Energie- und Kosteneffizienz
- Für monovalenten Heizbetrieb geeignet
- Hi-Power Lüftereinheit optimiert die Durchströmung
- Supereffizienter geteilter Wärmetauscher
- Enteisung im Heizbetrieb ohne Komforteinbußen
- Höchste Betriebssicherheit durch Auto-Backup



Flexibilität

- Maximale Leitungslängen bis zu 500 m
- Maximale Höhendifferenzen bis zu 110 m
- Bis zu 54 Innengeräte an einem Stand-Alone Außengerät anschließbar
- Leistungen bis 67 kW mit nur einem Außengeräte-Modul verfügbar
- Flexible Steuerungsoptionen für alle Anwendungen
- Night Operation: Leiser Betrieb schont Mensch und Umwelt
- System Diversität bis zu 200%
- Einfaches Systemdesign mit SelectionTool-Software



Sicherheit

- Sicherheitskonzept gemäß IEC 60335-2-40 (Ed.6)
- Einfache Anwendung nach Auslegungsempfehlung



Technische Details

- Alle Module im 3-Leiter Betrieb verwendbar
- 8, 10, 12 PS Module für 2-Leiter Betrieb verwendbar
- Ein A3 Doppel-Rollkolben-Kompressor (8-14 PS)
- Zwei A3 Doppel-Rollkolben-Kompressoren (16-24 PS)
- Liquid-Injection Technologie
- Geteilte-Trennschieber-Technologie mit Karbon-Beschichtung
- Auto-Backup Betrieb
- Ununterbrochener Heizbetrieb bis zu 5 Stunden
- Ultrakurze Abtauzyklen von bis zu 3,5 Minuten
- Intelligentes Kältemittel-Management sichert optimalste Versorgung aller Innengeräte, unabhängig von ihrer Position im Gebäude
- Kürzeste Ölrückführungs-Zyklen durch intelligente Oil-Management Algorithmen
- Schneller TU2C-Link Systembus mit 19.200 bps
- Die drahtlose NFC WaveTool Funktion vereinfacht Inbetriebnahme, Service und System-Monitoring mit Android- und iOS-Smartphones
- Das DynaDoctor Service-Tool für komfortable Aufzeichnung, Monitoring und Diagnose als PC-Applikation ist via USB an Außen- oder Innengeräte anschließbar
- Optionaler Service-Link-Adapter TCB-SS1UU-E ermöglicht Data-Logging auch ohne PC auf Micro SDHC Card (enthalten, 8 GB)



SHRMa R32

Technische Daten			MMY-SUG1401MT8P-E
Leistungscode	HP		14
Kühlleistung	kW	❄️	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	12,00
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,32
Wirkungsgrad SEER		❄️	8,08
Wirkungsgrad ETAs	%	❄️	320,2
Betriebsstrom	A	❄️	18,90
Heizleistung	kW	🔥	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	10,30
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,89
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,30
Wirkungsgrad ETAs	%	🔥	169,0
Betriebsstrom	A	🔥	16,30
Luftmenge	m³/h		11880
Externe Statische Pressung	Pa		80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	58
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	63
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	79
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	84
Kompressortyp			Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Leitungs-Ø Heißgas	mm (Zoll)		22,2 (7/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15 / +50
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 32
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 5G4,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		16,30/18,90
Stromaufnahme (max.)	A		3x 31,00
Leitungslänge (max.)	m		190
Höhenunterschied (max.)	m		40/90
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		6,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1690 x 990 x 780
Gewicht	kg		232

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



Liquid Injection Kompressor: Optimiertes Heizen mit R32.



Hybrid Invertersteuerung: Stufenlose Leistungsregelung



Doppel-Rollkolbenkompressor: Langlebig, laufruhig und höchste Effizienz.



R32: Verwendetes Kältemittel: R32.

