TOSHIBA



Gleichzeitig heizen & kühlen

SHRMu

Highlights

Höchstmögliche Effizienz durch Wärmerückgewinnung
Kombinationen bis 168 kW Kühl- und Heizleistung
Robuste Twin- oder Triple-Rotary Kompressoren

VRF 3-Leiter Außengerät für gleichzeitigen Kühl- und Heizbetrieb mit breitem Leistungsspektrum. Zur Kombination mit VRF-Innengeräten, Lüftungs-/DX-Kits und HRV-Wärmetauschern. Verwendet Kältemittel R410A.

Performance

- SEER-Effizienzwerte bis 8,02
- Wirkungsgrad Eta s (☒) kühlen, bis 317 %
- SCOP-Effizienzwerte bis 4,67
- Wirkungsgrad Eta s (☒) heizen, bis 183,8 %
- Für monovalenten Heizbetrieb geeignet

Flexibilität

- Weiter Außentemperatur-Betriebsbereich von -25 °C bis +52 °C
- Maximale Leitungslängen bis zu 1.200 m
- Maximale Höhendifferenzen bis zu 90 m
- Bis zu 54 Innengeräte anschließbar (Einzelgerät)
- Leistungen bis 24 PS (64,5 kW) mit nur einem Außengerät verfügbar
- Schneller TU2C-Link Systembus
- Flexible Steuerungsoptionen für alle Anwendungen
- Optimales Verhältnis von Geräteleistung zur Aufstellfläche
- Leiser Betrieb schont Mensch und Umwelt
- System Diversität 70 bis 200 %
- Einfaches Systemdesign mit der Selection Tool-Software

Technische Details

- Zur Verwendung mit Single- und Multi-Port Flowboxen für unabhängigen Heiz-/Kühlbetrieb
- Kompakte Multi-Port Flowboxen mit 4, 8 oder 12 Abgängen
- Intelligentes Kältemittel-Management sichert optimalste Versorgung aller Innengeräte, unabhängig von ihrer Anzahl und Position im Gebäude
- 1 Inverter-geregelter Twin-Rotary Kompressor (8 bis 14 PS)
- 1 Inverter-geregelter Triple-Rotary Kompressor (16 bis 20 PS)
- 2 Inverter-geregelte Twin-Rotary Kompressoren (22 und 24 PS)
- Außengeräte-Modulation für maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit
- Geteilte Hocheffizienz-Wärmetauscher zur optimalen Anpassung an die Außentemperatur
- Kältemittel-gekühltes Inverter-System
- Propellerlüfter mit hoher statischer Pressung, ermöglicht maximale Leistung bei minimalster Geräuschentwicklung und Stromaufnahme
- Spezielle KO-BE-TSU oder REN-KEI Abtau-Technologie für Kombinationen
- Kurze Abtauzyklen vermeiden Komforteinbußen im Heizbetrieb
- Einfacher Zugang zu allen Systemkomponenten
- Anschlussmöglichkeit für Servicetool am Außen- oder Innengerätebus
- Drahtlose Wave-Tool Funktion vereinfacht Inbetriebnahme, Service und System-Monitoring mit Android/iOS-Smartphones
- Freie Kombinierbarkeit mit bis zu 121 Optionen

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

SHRMu

Technische Daten			MMY-UP3411FT8P-E
Leistungscode	HP		34
Kühlleistung	kW	❄	96,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	31,85
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,01
Wirkungsgrad SEER		❄	7,40
Betriebsstrom	A	❄	49,00
Heizleistung	kW	☀	96,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	25,67
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	3,73
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,36
Betriebsstrom	A	☀	39,85
Luftmenge	m^3/h		16000 + 13500
Externe Statische Pressung	Pa		80
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	65
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	69
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	87
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	91
Kompressortyp			Twin-Rotary
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-10 / +52
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-25 / +15,5
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		66
Leitungslänge (max.)	m		1200
Höhenunterschied (max.)	m		90
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		9+6
Gewicht	kg		384 + 241

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE