TOSHIBA

High-Capacity 2-Leiter im Kompaktformat

SMMS-Flexi



Highlights

Herausragende Energieeffizienz-Werte
Kompakte Geräte bis 61,5 kW Kühl-/Heizleistung
Bis zu 36 Innengeräte anschließbar

Kompaktes VRF 2-Leiter Außengerät für Kühl- oder Heizbetrieb mit breitem Leistungsspektrum. Zur Kombination mit VRF-Innengeräten.Verfügbar in fünf Leistungsgrößen von 40,0 bis 61,5 kW.

Performance

- Herausragende Energie- und Kosteneffizienz
- Für monovalenten Heizbetrieb geeignet

Flexibilität

- Maximale Leitungslängen bis zu 300 m
- Maximale Höhendifferenzen bis zu 50 m
- Bis zu 36 Innengeräte anschließbar (Größe 22)
- Flexible Steuerungsoptionen für alle Anwendungen
- Optimales Verhältnis von Geräteleistung zur Aufstellfläche
- Leiser Betrieb schont Mensch und Umwelt
- System Diversität 80% bis 130%
- Einfaches Systemdesign mit SelectionTool-Software

Technische Details

- Inverter geregelter Doppel-Rollkolben-Kompressor
- Fortgeschrittenes Lüfterdesign ermöglicht maximale Leistung bei minimalster Geräuschentwicklung und Stromaufnahme
- Intelligentes Kältemittel-Management sichert optimalste Versorgung aller Innengeräte, unabhängig von ihrer Position im Gebäude

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

SMMS-Flexi

Technische Daten			MCY-MUP1400HS8N-E
Leistungscode	HP		14
Kühlleistung	kW	❄	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	15,10
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	2,65
Wirkungsgrad SEER		❄	6,86
Betriebsstrom	A	❄	23,80
Heizleistung	kW	☀	40,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	12,10
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	3,59
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,65
Betriebsstrom	A	☀	19,90
Luftmenge	m^3/h		18500
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	62
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	65
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	80
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	83
Schalldruckpegel (Night Operation, @ 1m)	dB(A)	❄	59
Kompressortyp			Twin-Rotary
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		28,6 (1 1/8)
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-5 / +52
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-25 / +30
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Empfohlene Absicherung	A		3x 32
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G4,0
Kommunikationsleitung			YSLCY 2x1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		22,8 / 24,9
Stromaufnahme (max.)	A		3 x 27,5
Anschließbare Innengeräte (max.)	Stk.		22
Leitungslänge (max.)	m		300
Höhenunterschied (max.)	m		40/50
Kältemittel			R410A
Kältemittelfüllmenge	kg		9,00
Abmessungen (HxBxT)	mm		1745 x 1290 x 570
Gewicht	kg		198

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE