



SUPER SLIM DUCT

SSD Superflaches Kanalgerät



Highlights

- Kompakt & flach
- Optimale Luftverteilung möglich
- Externe Frischluftzufuhr möglich



Flaches Kanalgerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u und SHRM-e (Baugröße 003 ausschließlich für SMMS-u). Ultraflaches Design mit Top Energieeffizienz-Werten. Verfügbar in neun Leistungsabstufungen von 0,9 bis 8,0 kW.



Performance

- Hohe Energie-Effizienz
- In Zwischendecken unsichtbar integrierbar
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Externe statische Pressung bis 50 Pa einstellbar
- Auto Diagnosesystem



Flexibilität

- Luftansaugung von unten oder hinten möglich
- Waschbarer Long-Life Staubfilter integriert
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC



Technische Details

- Geringe Geräte-Bauhöhe von nur 210 mm
- Externe Frischluftzufuhr bis 15% der nominalen Luftmenge möglich
- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 35 cm integriert
- Externes Empfängerkit für Infrarot-Fernbedienung möglich
- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar



SSD Superflaches Kanalgerät

Technische Daten		MMD-UP0241SPHY-E	
Leistungscode	HP		2,4
Kühlleistung	kW	❄️	7,10
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,067
Heizleistung	kW	🔥	8,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,067
Luftmenge	m ³ /h		1080/950/860
Externe Statische Pressung	Pa		10/20/30/40/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	30/32/33/35/36
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	30/32/33/35/36
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	53/55/56/58/60
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	53/55/56/58/60
Schalldruckpegel, Luftzufuhr von hinten (min.-max.)	dB(A)	❄️	31/32/33/35/36
Schalldruckpegel, Luftzufuhr von hinten (min.-max.)		🔥	31/32/33/35/36
Schalldruckpegel, Luftzufuhr von unten (min.-max.)	dB(A)	❄️	42/43/44/46/47
Schalldruckpegel, Luftzufuhr von unten (min.-max.)		🔥	42/43/44/46/47
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25 (25/32)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom	A	❄️	0,69
Betriebsstrom	A	🔥	0,69
Stromaufnahme (nom.)	A		0,69
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		210 x 1100 x 450
Gewicht	kg		21

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



Hybrid Invertersteuerung: Stufenlose Leistungsregelung



Doppel-Rollkolbenkompressor: Langlebig, laufig und höchste Effizienz.



R410A: Verwendetes Kältemittel: R410A



Staubfilter: Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.



Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.

