



KOSTENBEWUSSTE ALTERNATIVE

Seiya – CLASSIC 2



Highlights

CLASSIC Line Kompakt-Inverter
A++ für Kühlen, A+ für Heizen
Staubfilter
Infrarot-Fernbedienung beige packt - WiFi-ready

Kompaktes Wandgerät der CLASSIC Linie SEIYA mit Staubfilter. Zur Verwendung mit 1:1 Single-Außengerät oder in Kombination mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät.



Produktvorteile

- Gute Energie-Effizienz (A++)
- Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
- Low-GWP Kältemittel R32
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Kompakte Außen- und Innengeräte
- Flüsterbetrieb



Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- dustless coil Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen
- Optionale IAQ Filterstreifen
- Optionale Ultra Pure 2.5 Filterstreifen



Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beige packt
- WiFi-ready
- Optionale APP-Steuerung über Smartphone oder Tablet
- 24 Stunden ON/OFF-Timer
- Automatik Modus
- PRESET Memory-Funktion
- Hi Power
- QUIET Funktion Innengerät
- SILENT Funktion Außengerät, 2-stufig
- Louver Swing & Fix
- 8°C Frostschutz Funktion
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar



WiFi Special-Features

- Alle Innengeräte & Gruppen On/Off Steuerung
- Alle Innengeräte & Gruppen Wochentimer
- Alle Innengeräte & Gruppen Einstellung
- Anzeige Innentemperatur
- Anzeige Außentemperatur
- Power Select
- Kindersicherung
- ECO Betriebsart
- Fireplace Betriebsart
- Hi-Power Betriebsart



Seiya – CLASSIC 2 / SET

Innengerät			RAS-B13B2KVG-E2
Außengerät			RAS-13B2AVG-E2
Kühlleistung	kW	❄️	3,30
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,00 - 3,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,25/1,20/1,25
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	2,75
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,10
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	189
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,60
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,76 - 4,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,18/1,02/1,34
Pdesign h	kW		2,30
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,53
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,00
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	🔥	805
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Innengerät			RAS-B13B2KVG-E2
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	20/-/43
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	20/-/42
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	56
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	55
Luftmenge	m³/h		230-630
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		288 x 770 x 225
Gewicht	kg		9

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



Seiya – CLASSIC 2 / SET

Außengerät			RAS-13B2AVG-E2
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		4,55
Stromaufnahme (max.)	A		4,55
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	45/-/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	45/-/58
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	63
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	65
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		10
Höhenunterschied (max.)	m		8
Luftmenge	m³/h		1980
Kompressortyp			DC Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,58
Vorgefüllt bis	m		10
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		530 x 660 x 240
Gewicht	kg		22

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion
RB-RXS34-E	Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte

