

LEISE ALTERNATIVE

Seiya NEU



- **Highlights**
 BASIC Line Kompakt-Inverter
 A++ für Kühlen & Heizen
 Infrarot-Fernbedienung beige packt - WiFi-ready



Die BASIC Linie SEIYA bringt bereits alle Effizienzvorteile der Invertertechnologie in Kombination mit Rollkolbenkompressor mit sich. Set bestehend aus Außen- und Innengerät, verwendet Kältemittel R32.

- **Attraktiv & sparsam**
- Sehr gute Energie-Effizienz (A++)
 - Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
 - Rollkolbenkompressor in Größe 07 bis 18
 - Doppel-Rollkolbenkompressor in Größe 24
 - Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
 - Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
 - Cooling-only & Heating-only einstellbar
 - Bedarfsabtauung

- **Ressourcenschonend & leise**
- Minimaler Strombedarf durch Inverterregelung
 - Eco-Betriebsart
 - Low-GWP Kältemittel R32
 - Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
 - Kompakte Außen- und Innengeräte
 - SILENT Flüsterbetrieb

- **Komfortable Bedienung (Set)**
- Infrarot Fernbedienung beige packt
 - WiFi-ready
 - Optionale APP-Steuerung über Smartphone oder Tablet
 - 24 Stunden ON/OFF-Timer
 - Automatik Modus
 - PRESET Memory-Funktion
 - Hi Power
 - QUIET Funktion Innengerät
 - SILENT Funktion Außengerät, 2-stufig
 - Louver Swing & Fix
 - 8°C Frostschutz Funktion

- **WiFi Special-Features (Set)**
- Alle Innengeräte & Gruppen On/Off Steuerung
 - Alle Innengeräte & Gruppen Wochentimer
 - Alle Innengeräte & Gruppen Einstellung
 - Anzeige Innentemperatur
 - Anzeige Außentemperatur
 - Power Select
 - Kindersicherung
 - ECO Betriebsart
 - Fireplace Betriebsart
 - Hi-Power Betriebsart
 - Energy Monitoring



Seiya NEU / SET

Innengerät			RAS-B13E2KVG-E
Außengerät			RAS-13E2AVG-E
Kühlleistung	kW	❄️	3,30
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,20 - 3,60
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,25/1,10/1,25
Pdesign c	kW		3,30
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,00
Wirkungsgrad SEER		❄️	7,00
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	165
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	3,60
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,97 - 4,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,18/0,92/1,25
Pdesign h	kW		2,70
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,91
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,60
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	🔥	822
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Innengerät			RAS-B13E2KVG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	20/--/41
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	20/--/42
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	54
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	55
Luftmenge	m³/h		560
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		288 x 770 x 225
Gewicht	kg		9

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



Seiya NEU / SET

Außengerät			RAS-13E2AVG-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		5,38
Stromaufnahme (max.)	A		7,40
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	61
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	62
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	43/-/-48
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	43/-/-49
SWL (LW) Silent CDU #2	dB(A)	❄️	56
SWL (LW) Silent CDU #2	dB(A)	🔥	56
SPL (Lp) Silent CDU #2	dB(A)	❄️	43
SPL (Lp) Silent CDU #2	dB(A)	🔥	43
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		15
Höhenunterschied (max.)	m		12
Luftmenge	m³/h		1980
Kompressortyp			DC Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,54
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		530 x 660 x 240
Gewicht	kg		22

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



Energieklasse A++: Energieklasse A++ garantiert einen sehr niedrigen Stromverbrauch!



Hybrid Invertersteuerung: Stufenlose Leistungsregelung



Rollkolbenkompressor: Stabilität und hoher Wirkungsgrad.



R32: Verwendetes Kältemittel: R32.



Auto Diagnose: Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.



Automatische Wiedereinschaltung: Nach einem Stromausfall.

