



JEDNOSTRANO USMJERENO STRUJANJE ZRAKA

1-smjerna kazeta



Naglasci

Dostupne male snage od 2,2 kW

Tih režim rada

Moguć dovod vanjskog svježeg zraka



1-smjerna kazeta za kombiniranje s vanjskom jedinicom VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e. Savršena za dugačke, uske prostorije s velikim prozorskim frontama. Dostupna u šest stupnja snage od 2,2 do 7,1 kW.



Izvedba

- Visoka energetska učinkovitost
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja
- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Funkcija tihog rada
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- Optimalna raspodjela zraka i u prostorijama s visokim stropovima
- Filter za prašinu se može jednostavno izvaditi i očistiti
- Izorno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala



Tehnički podaci

- Moguć vanjski dovod svježeg zraka do 15 % nominalnog protoka zraka
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu od 85 cm
- Prijamnik za infracrveni daljinski upravljač koji je moguće integrirati (modeli od 4,5 do 7,1 kW)
- Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač (modeli od 2,2 do 3,6 kW)
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



TOSHIBA

1-smjerna kazeta

Tehničke karakteristike			MMU-AP0154SH1-E
Učin hlađenja	kW	❄️	4,50
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,042
Učin grijanja	kW	🔥	5,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,042
Protok zraka	m ³ /h		750
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	32/35/37
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		6,4 (¼)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		12,7 (½)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	0,34
Radna struja	A	🔥	0,34
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		200 x 1000 x 710
Težina	kg		21
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		20 x 1230 x 800
Težina panela	kg		5,5

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

