



Klasik od 360°

4-smjerna standardna kazeta SMMSu



Naglasci

- Izvrсна energetska učinkovitost
- Dva panela na odabir
- Moguć dovod vanjskog svježeg zraka



4-smjerna standardna kazeta za kombiniranje s vanjskom jedinicom VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e. Individualna udobnost i za velike prostorije s visokom potrebom za učinkom. Dostupna u deset stupnja snage od 2,8 do 16,0 kW.



Izvedba

- Vrlo visoka energetska učinkovitost
- Dostupan je panel za ispušt za široko ili izravno strujanje zraka
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja
- 3-brziński ventilator koji radi bez buke
- Funkcija tihog rada
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- Optimalna raspodjela zraka i u prostorijama s visokim stropovima
- Filter za prašinu se može jednostavno izvaditi i očistiti
- Izorno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala



Tehnički podaci

- Moguć vanjski dovod svježeg zraka do 15 % nominalnog protoka zraka
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu od 85 cm
- Moguće je integrirati prijamnik za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



4-smjerna standardna kazeta SMMSu

Tehničke karakteristike			MMU-UP0271HP-E
Učin hlađenja	kW	❄️	8,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,036
Učin grijanja	kW	🔥	9,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,036
Protok zraka	m ³ /h		800/920/1290
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	28/31/35
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	🔥	28/31/35
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	0,38
Radna struja	A	🔥	0,38
Potrošnja električne energije (nom.)	A		0,38
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 840 x 840
Težina	kg		20
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

