



SAVRŠENSTVO ZA EURO-RASTER

Tanka kazeta 60x60 SL R32



Naglasci

- Ažuriranje funkcije SL „Speed Line”
- Komforni dodaci za strujanje zraka
- Plosnati panel bijele boje od 12 mm
- Moguć vanjski dovod svježeg zraka
- Dodatni senzor prisutnosti

4-smjerna tanka kazeta za kombinaciju s Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter i Digital-Inverter BIG vanjskim jedinicama za radnu tvar R32. Tanki paneli dimenzija samo 62 x 62 cm savršeno se uklapaju u stropnu rešetku. Dodatni senzor prisutnosti štedi energiju kada u prostoriji nema nikoga. Dostupna u tri stupnja snage od 2,5 do 5,0 kW.



Učinkovitost

- Visoka energetska učinkovitost
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja
- 5-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Funkcija individualne strujne lamele
- 360° Airflow
- Dodatni senzor prisutnosti
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- 4 lamele za usmjeravanje zraka kojima se može neovisno upravljati
- Optimalna raspodjela zraka i u prostorijama s visokim stropovima
- Filtar za prašinu može se jednostavno izvaditi i očistiti
- Dodatna mogućnost WiFi upravljanja preko pametnog telefona, tableta ili računala



Tehnički podaci

- Moguć vanjski dovod svježeg zraka do 15 % nominalnog protoka zraka
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s visina dobave od 85 cm
- Moguće je ugraditi prijamnik za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih žičanih daljinskih upravljača
- Povezivanje s pomoću sučelja TCC-/TU2C-Link u sustavima upravljanja VRF
- Kompatibilno s TU2C-Link sabirnicom
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Dodatno dostupna kutija za redundanciju



POSEBNE SL KARAKTERISTIKE

- Funkcija redundancije
- Upravljanje Free-Cooling
- Povezivanje dodatnih sustava grijanja
- Prikaz temperature ispuhivanja
- Draft Prevention Control
- Power Shift



Tanka kazeta 60x60 SL R32 / SET

Unutarnja jedinica			RAV-HM301MUT-E
Vanjska jedinica			RAV-GM302ATP-E
Učin hlađenja	kW	❄️	2,50
Raspon učina hlađenja (min. – maks.)	kW	❄️	0,90 - 3,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,18/0,59/0,82
EER	W/W	❄️	4,24
SEER		❄️	6,86
Razred energetske učinkovitosti		❄️	A++
Godišnja potrošnja električne energije	kWh/a	❄️	128
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	❄️	-15 / +46
Učin grijanja	kW	🔥	3,40
Raspon učina grijanja (min.-maks.)	kW	🔥	0,80 - 4,50
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,17/0,76/1,40
COP	W/W	🔥	4,47
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP		🔥	4,73
Razred energetske učinkovitosti		🔥	A++
Godišnja potrošnja električne energije	kWh/a	🔥	681
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	🔥	-15 / +15

Unutarnja jedinica			RAV-HM301MUT-E
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	❄️	30/36/38
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	🔥	30/36/38
Razina zvučne snage	dB(A)	❄️	45/51/53
Razina zvučne snage	dB(A)	🔥	45/51/53
Protok zraka	m ³ /h		440/520/640
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 575 x 575
Težina	kg		15
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		12 x 620 x 620
Težina panela	kg		2,5

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje



Tanka kazeta 60x60 SL R32 / SET

Vanjska jedinica			RAV-GM302ATP-E
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10
Preporučeni tip dovoda			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijska linija			H07RN-F 4G1,5
Potrošnja električne energije (maks.)	A		7,90
Zvučni tlak (N/S/M)	dB(A)	❄️	46
Zvučni tlak (N/S/M)	dB(A)	☀️	47
Razina zvučne snage	dB(A)	❄️	61
Razina zvučne snage	dB(A)	☀️	62
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		6,4 (1/4)
Duljina cjevovoda (min.)	m		2
Duljina cjevovoda, (maks.)	m		20
Visinska razlika (maks.)	m		10
Protok zraka	m ³ /h		1800
Tip kompresora			Twin-Rotary
Radna tvar			R32
Količina punjenja radne tvari	kg		0,60
Prethodno napunjeno do	m		15
Dodatno punjenje	g/m		20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290
Težina	kg		29

❄️ Hlađenje ☀️ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>

Pribor	Opis
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kazetu 60x60
RBC-AMT32E	Standardni žičani daljinski upravljač
RBC-AX32UM(W)-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijarnika za ugradnju u tanku kazetu 60x60 (SMMSse)
TCB-SIR41UM-E	Komplet senzora za kretanje za ugradnju u tanku kazetu „60x60“
TCB-FF101URE2	Opcionalna prirubnica za priključak svježeg zraka Ø 100 mm

