TOSHIBA

# INOVACIJA U EURO-RASTERU

# 60x60 tanka kazeta SMMSu

## Naglasci

Panel 62 x 62 cm bez linija rastera koje strše
Individualizirane karakteristike raspodjele zraka
Opcija senzora za kretnje

4-smjerna euro-raster kazeta za kombiniranje s vanjskom jedinicom VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e. Savršen vizualni izgled na stropnom rasteru, dostupan u šest stupnjeva snage od 1,7 do 5,6 kW.

## Izvedba

- Visoka energetska učinkovitost
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja
- 5-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Funkcija pojedinačnih krilca
- Strujanje zraka u rasponu od 360°
- Opcija senzora za kretnje
- Sustav automatske dijagnoze

## Fleksibilnost

- 4 neovisne lamele za dovod i odvod zraka kojima je moguće upravljati
- Optimalna raspodjela zraka i u prostorijama s visokim stropovima
- Filter za prašinu se može jednostavno izvaditi i očistiti
- Moguće je priključiti do 4 unutarnjih jedinica na vanjsku jedinicu
- Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala

## Tehnički podaci

- Mala visina ugradnje jedinica od samo 256 mm
- Ravan panel za ispust zraka visine od samo 12 mm
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu od 85 cm
- Moguće je integrirati prijamnik za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

# 60x60 tanka kazeta SMMSu

| Tehničke karakteristike | | | MMU-UP0181MH-E |
|---|---|---|---|
| Učin hlađenja | kW | ❄ | 5,60 |
| Potrošnja energije (min./nom./maks.) | kW | ❄ | 0,052 |
| Učin grijanja | kW | ☀ | 6,30 |
| Potrošnja energije (min./nom./maks.) | kW | ☀ | 0,052 |
| Protok zraka | $m^3/h$ | | 522/840 |
| Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) | dB(A) | ❄ | 34/39/47 |
| Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) | dB(A) | ☀ | 34/39/47 |
| Razina zvučne snage | dB(A) | ❄ | 49/54/62 |
| Razina zvučne snage | dB(A) | ☀ | 49/54/62 |
| Promjer cijevi za tekućinu | mm (col) | | 6,4 (¼) |
| Promjer cijevi plinske faze | mm (col) | | 12,7 (½) |
| Promjer cijevi za kondenzat | mm | | VP20 (20/26) |
| Strujno napajanje | V/Ph+N/Hz | | 220-240/1+N/50 |
| Radna struja | A | ❄ | 0,46 |
| Radna struja | A | ☀ | 0,46 |
| Potrošnja električne energije (nom.) | A | | 0,46 |
| Radna tvar | | | R410A |
| Dimenzije (VxŠxD) | mm | | 256 x 575 x 575 |
| Težina | kg | | 15,0+2,5 |
| Dimenzije panela (V x Š x D) | mm | | 12 x 620 x 620 |
| Težina panela | kg | | 2,5 |

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

**R410A:** Upotrijebljena radna tvar: R410A

**Funkcija samočišćenja:** Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

**Filter za prašinu:** Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.

HIGHER quality in LIFE