



ZRAČNA BARIJERA KOJA ŠTEDI ENERGIJU

Zračna zavjesa za vrata



Naglasci

Slobodno viseća, ugrađena ili kazeta
Funkcija strujanja zraka i grijanja
Dostupne po dvije snage zraka



Zračna zavjesa za vrata AirCurtain za sustave za jednu prostoriju RAV za 1:1 kombiniranje s vanjskim jedinicama Digital Inverter i Super Digital Inverter za radnu tvar R410A. Uz funkciju strujanja zraka ili funkciju grijanja ne propušta zrak u ulaznim područjima. Dostupna u četiri stupnja snage od 8,0 do 16,0 kW.



Izvedba

- Visoka energetska učinkovitost: COP do 3,59
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- Tri izvedbe: slobodno viseća, ugrađena ili kazeta
- Za širine vrata od 1,0 do 2,5 m
- Za maksimalnu visinu vrata do 3,2 m



Tehnički podaci

- Jednostavna montaža zahvaljujući ovjesnom uređaju koji se može skinuti
- Dodatno dostupna pumpa za odvod kondenzata TCB-DP31CE
- Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Povezivanje pomoću sučelja TCC-Link u sustavima upravljanja VRF
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Dodatno dostupan redundantni modul



Zračna zavjesa za vrata Slobodno viseća

Tehničke karakteristike			RAV-CT151CH-M
Učin grijanja	kW	☀	11,20
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	☀	0,53
Koeficijent energetske učinkovitosti COP	W/W	☀	3,75
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C	☀	-15/+15
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	☀	55
Protok zraka	m ³ /h		2400
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Širina vrata	mm		1500
Visina vrata (maks.)	m		3,00
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		260 x 1710 x 490
Težina	kg		77

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A

