

UŠTEDA PROSTORA – ZA SVAKU PROSTORIJU

## Samostojeća jedinica SMMSu



### Naglasci

Slobodno postavljanje  
„Auto-Swing” (Automatsko njihanje)  
lamela za provođenje zraka  
Prednje udubljenje za ugradnju  
Daljinski upravljač



Samostojeća jedinica za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije proizvoda Mini-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e.

Najbolja raspodjela zraka zahvaljujući režimu rada Swing (Njihanje) – čak i pri postavljanju u kut prostorije. Dostupna u sedam stupnja snage od 4,5 do 16,0 kW.



### Izvedba

- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja suši izmjenjivač topline nakon završetka rada
- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Sustav automatske dijagnoze



### Fleksibilnost

- Širok ispust zraka
- Filter za prašinu se može jednostavno izvaditi i očistiti
- Izorno WIFI upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala



### Tehnički podaci

- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



## Samostojeća jedinica SMMSu

| Tehničke karakteristike                     |                   |    | MMF-UP0241H-E    |
|---------------------------------------------|-------------------|----|------------------|
| Učin hlađenja                               | kW                | ❄️ | 7,10             |
| Potrošnja energije (min./nom./maks.)        | kW                | ❄️ | 0,089            |
| Učin grijanja                               | kW                | 🔥  | 8,00             |
| Potrošnja energije (min./nom./maks.)        | kW                | 🔥  | 0,089            |
| Protok zraka                                | m <sup>3</sup> /h |    | 840/990/1200     |
| Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) | dB(A)             | ❄️ | 39/45/49         |
| Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka) | dB(A)             | 🔥  | 39/45/49         |
| Razina zvučne snage                         | dB(A)             | ❄️ | 57/63/67         |
| Razina zvučne snage                         | dB(A)             | 🔥  | 57/63/67         |
| Promjer cijevi za tekućinu                  | mm (col)          |    | 9,5 (3/8)        |
| Promjer cijevi plinske faze                 | mm (col)          |    | 15,9 (5/8)       |
| Promjer cijevi za kondenzat                 | mm                |    | VP20 (20/26)     |
| Strujno napajanje                           | V/Ph+N/Hz         |    | 220-240/1/50     |
| Radna struja                                | A                 | ❄️ | 0,60             |
| Radna struja                                | A                 | 🔥  | 0,60             |
| Potrošnja električne energije (nom.)        | A                 |    | 0,60             |
| Radna tvar                                  |                   |    | R410A            |
| Dimenzije (VxŠxD)                           | mm                |    | 1750 x 600 x 210 |
| Težina                                      | kg                |    | 47               |

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Upotrijebljena radna tvar: R410A



**Filter za prašinu:** Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



**Funkcija samočišćenja:** Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

