TOSHIBA

Punom snagom

Visokotlačna kanalna jedinica SMMSu

Naglasci

Visoki vanjski statički tlak
Kompaktna i lagana parapetna jedinica
Moguća optimalna raspodjela zraka

R410A

Visokotlačna kanalna jedinica za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u i SHRM-e. Jedinica je najprikladnija za velike prostorije zbog visokog statičkog tlaka. Dostupna u osam stupnjeva snage od 5,6 do 28,0 kW.

Izvedba

- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja
- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Namjestiv vanjski statički tlak do 250 Pa
- Sustav automatske dijagnoze

Fleksibilnost

- Usisavanje zraka straga
- Optimalno za kombiniranje s cijevima za zrak od tekstila
- Vanjski filteri za zrak mogu se postaviti pojedinačno
- Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala

Tehnički podaci

- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu od 85 cm (5,6 do 16,0 kW)
- Dodatno dostupna pumpa za odvod kondenzata TCB-DP40DPE (22,4 i 28 kW)
- Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Visokotlačna kanalna jedinica SMMSu

Tehničke karakteristike			MMD-UP0241HP-E
Učin hlađenja	kW	❄	7,10
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄	0,140
Učin grijanja	kW	☀	8,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	☀	0,140
Protok zraka	m^3/h		960/1050/1200
Vanjski statički tlak	Pa		50/75/100/125/150/175/200
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄	31/34/38
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	☀	31/34/38
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Radna struja	A	❄	0,92
Radna struja	A	☀	0,92
Potrošnja električne energije (nom.)	A		0,92
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		298 x 1000 x 750
Težina	kg		34

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html

HIGHER quality in LIFE

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A

Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.