



Kompaktni svestrani uređaj

Zidni uređaj serije 7



Naglasci

- Ušteda prostora i kompaktan
- Optimalna raspodjela zraka zahvaljujući velikim lamelama za dovod i odvod zraka
- Dostupna posebno tiha vanjska PMV verzija



Kompaktna zidna jedinica za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije proizvoda Mini-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e.

Neprimjetan dizajn idealan je za ugradnju ovih vanjskih jedinica u urede, trgovine, hotele, tehničke sobe, restorane itd.

Dostupna u četiri stupnja snage od 1,7 do 3,6 kW.



Izvedba

- Moderan, uzak dizajn
- LED prikaz u boji s mogućnošću zatamnjenja
- Funkcija samočišćenja suši izmjenjivač topline nakon završetka rada
- 5-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- Velike lamele za dovod i odvod zraka
- Optimalna raspodjela zraka i u velikim prostorijama
- Filteri za prašinu mogu se jednostavno izvaditi i očistiti
- Čist zrak u prostoriji
- Filter za prašinu koji pokriva cjelokupni izmjenjivač topline i koji se može očistiti
- Zaštita lamela izmjenjivača topline „dustless coil”
- Funkcija samočišćenja suši izmjenjivač topline nakon završetka rada
- Opcionalne aktivne karbonske i katehinske filterske trake (art. 818F0023)



Udobno upravljanje:

- Priložen je infracrveni daljinski upravljač
- On/Off Timer
- Automatski režim rada
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Izborna WIFI upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala



Tehnički podaci

- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Integrirano sučelje TCC-Link
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Mogućnost priključivanja cijevi za radnu tvar s 3 strane



Zidni uređaj serije 7

Tehničke karakteristike			MMK-AP0077HP-E
Učin hlađenja	kW	❄️	2,20
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,015
Učin grijanja	kW	🔥	2,50
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,015
Protok zraka	m ³ /h		270/385/480
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	25/30/35
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		6,4 (¼)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		16
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	0,15
Radna struja	A	🔥	0,15
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 798 x 230
Težina	kg		11,0

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.



Tihi režim rada: Tihi režim rada unutarnje jedinice.



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



HI POWER: Osobito snažno strujanje zraka da bi se brzo dostigla željena temperatura.



Comfort Sleep: Postupan porast temperature do jutra u koracima od 2 °C.

