

Dvostruki vodič u elektrani Next Generation

SMMSu



→ Naglasci

Služi kao primjer za povezivost, učinkovitost, pouzdanost i jednostavnost servisiranja

Dostupan je modul s učinom hlađenja do 24 KS/67 kW

Kombinacije s učinom hlađenja do 335 kW i učinom grijanja do 345 kW

Jedinstveni trostruko-rotacijski kompresor (16 – 20 KS)

Dvostruki vodič vanjske jedinice VRF za način rada hlađenja ili grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombinacije s VRF unutarnjim jedinicama, DX-kitom, modulom za topalu vodu i izmjenjivačem topline VN prema softveru za dizajn Selection Tool

→ Učinkovitost

- Vrijednosti SEER do 7,73
- Vrijednosti SCOP do 4,79
- Optimirani rashladni krug R4A10 omogućuje minimalnu količinu radne tvari
- Izvrsna energetska učinkovitost i ušteda troškova
- Prikladan za monoivalentno grijanje
- Hi Power ventilator poboljšava protok
- Super učinkovit dijeljeni izmjenjivač topline
- Odleđivanje tijekom grijanja bez ograničavanja udobnosti
- Najveća sigurnost rada zahvaljujući automatskoj sigurnosnoj kopiji
- Najveća pogodnost usluge zahvaljujući aplikacijama WaveTool i DynaDoctor

→ Fleksibilnost

- Maksimalna dužina vodova do 1200 m (od 26 KS)
- Maksimalna visinska razlika do 110 m
- Moguće je priključiti do 128 unutarnjih jedinica po pojedinačnom sustavu
- Učini do 24 PS sa samo jednim modulom za vanjske jedinice
- Moguće kombinacije s učinom hlađenja do 120 KS / 335 kW
- Slobodno kombiniranje prema prioritetu učinkovitosti ili prostora za postavljanje
- Fleksibilne opcije upravljanja za sve primjene
- Optimalan omjer snage jedinice i prostora za postavljanje
- Night Operation (Rad noću): Tihi način rada čuva zdravље ljudi i okoliš
- Diverzitet sustava do 200 %
- Jednostavan dizajn sustava sa softverom Selection Tool

→ Tehnički podaci

- Usavršen dvostruko-rotacijski kompresor A3 (8 – 14 KS)
- Dva dvostruko-rotacijska kompresora A3 (22 – 24 KS)
- Jedinstveni trostruko-rotacijski kompresor K4 (16 – 20 KS)
- Tehnologija s podijeljenom lamelom s karbonskom zaštitom
- Modulacija vanjskih jedinica za maksimalnu sigurnost rada i dugi vijek trajanja
- Način rada automatska sigurnosna kopija
- Neprekidno trajanje grijanja do 5 sati
- Ultra kratki ciklusi otapanja do 3,5 minuta
- Pametno upravljanje radnom tvari osigurava optimalnu opskrbu svih unutarnjih jedinica, neovisno o njihovom položaju u zgradbi
- Najkraci ciklusi povrata ulja zahvaljujući inteligentnom algoritmu za upravljanje uljem
- Brza sustavna TU2C-Link sabirnica s 19 200 bps
- Bežična funkcija NFC WaveTool olakšava pokretanje, servis i nadzor sustava pametnim telefonima sa sustavom Android i iOS
- Aplikacija za osobno računalo DynaDoctor servisni je alat za jednostavno snimanje, nadzor i dijagnosticiranje te se putem USB-a može priključiti na vanjske i unutarnje jedinice
- Dodatni adapter za Service-Link TCB-SS1UU-E omogućava zapisivanje podataka i bez osobnog računala na Micro SDHC karticu (isporučeno, 8 GB)



TOSHIBA

SMMSu

Tehničke karakteristike			MMY-MUP1801HT8P-E
Šifra učina	HP		18
Učin hlađenja	kW	❄	50,40
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄	15,90
Koeficijent energetske učinkovitosti EER	W/W	❄	3,17
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SEER		❄	7,68
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti ESEER		❄	7,68
Energetska učinkovitost ETAs	%	❄	304,2
Radna struja	A	❄	24,4
Učin grijanja	kW	☀	50,40
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	☀	12,54
Koeficijent energetske učinkovitosti COP	W/W	☀	4,02
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP		☀	4,75
Energetska učinkovitost ETAs	%	☀	187,0
Radna struja	A	☀	19,3
Protok zraka	m³/h		16800
Vanjski statički tlak	Pa		80
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄	61
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	☀	67
Razina zvučne snage	dB(A)	❄	84
Razina zvučne snage	dB(A)	☀	89
Razina zvučnog tlaka (Night Operation, @ 1m (Rad noću))	dB(A)	❄	54
Tip kompresora			1x Triple-Rotary
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		28,6 (1 1/8)
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C	❄	-15 / +52
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C	☀	-25 / +15,5
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 40
Preporučeni tip dovoda			H07RN-F 5G6,0
Komunikacijska linija			YSLCY 2x1,5
Potrošnja električne energije (nom.)	A		24,40 / 19,30
Potrošnja električne energije (maks.)	A		3x 38
Unutarnje jedinice koje se mogu priključiti (maks.)	Kom.		40
Duljina cjevovoda, (maks.)	m		500
Visinska razlika (maks.)	m		110
Radna tvar			R410A
Količina punjenja radne tvari	kg		9,00
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1690 x 1290 x 780
Težina	kg		312

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

Uvjete mjerena za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>

