



Za ograničena mjesta

Tanka kanalna jedinica



Naglasci

- Kompaktan i tanak
- Moguća optimalna raspodjela zraka
- Moguć dovod vanjskog svježeg zraka



Tanka kanalna jedinica za kombiniranje s vanjskom jedinicom VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e. Jako tanak dizajn s vrhunskim vrijednostima energetske učinkovitosti. Dostupna u osam stupnjeva snage od 1,7 do 8,0 kW.



Izvedba

- Visoka energetska učinkovitost
- Može se neprimjetno integrirati u međustrop
- Funkcija samočišćenja
- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Namjestiv vanjski statički tlak do 46 Pa
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- Usisavanje zraka moguće je odozgo ili straga
- Dugovječan filter za prašinu koji se može očistiti
- Izorno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala



Tehnički podaci

- Mala visina ugradnje jedinica od samo 210 mm
- Moguć vanjski dovod svježeg zraka do 15 % nominalnog protoka zraka
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu od 85 cm
- Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



Tanka kanalna jedinica

Tehničke karakteristike			MMD-AP0244SPH1-E
Učin hlađenja	kW	❄️	7,10
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,105
Učin grijanja	kW	🔥	8,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,105
Protok zraka	m ³ /h		900/1000/1080
Vanjski statički tlak	Pa		2/12/22/42
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	33/36/38
Razina zvučnog tlaka, dovod zraka sa stražnje strane (min. – maks.)	dB(A)	❄️	33/36/38
Razina zvučnog tlaka, dovod zraka sa stražnje strane (min. – maks.)		🔥	33/36/38
Razina zvučnog tlaka, dovod zraka odozdo (min. – maks.)	dB(A)	❄️	44/47/49
Razina zvučnog tlaka, dovod zraka odozdo (min. – maks.)		🔥	44/47/49
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	0,75
Radna struja	A	🔥	0,75
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		210 x 1140 x 645
Težina	kg		29

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Hibridno invertersko upravljanje: Kontinuirana regulacija snage



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.



Dvostruko-rotacijski kompresor: Dugotrajan, tih rad i visoka učinkovitost.



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.

