



NEVIDLJIVI KLASIK

Standardna kanalna jedinica



Naglasci

- Vrlo tihi rad
- Moguća optimalna raspodjela zraka
- Moguć dovod vanjskog svježeg zraka



Standardna kanalna jedinica za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e.

Zrak se može pri maloj brzini usmjeriti izravno preko jednog ili više ispusta zraka u prostoriju. Dostupna u jedanaest stupnja snage od 2,2 do 16,0 kW.



Izvedba

- Visoka energetska učinkovitost
- Može se neprimjetno integrirati u međustrop
- Funkcija samočišćenja
- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Namjestiv vanjski statički tlak do 120 Pa
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- Dostupan ventil priključka za pločicu za ispust
- Usisavanje zraka moguće je odozgo ili straga
- Dugovječan filter za prašinu koji se može očistiti
- Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala



Tehnički podaci

- Mala visina ugradnje jedinica od samo 275 mm
- Moguć vanjski dovod svježeg zraka do 15 % nominalnog protoka zraka
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu od 85 cm
- Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



Standardna kanalna jedinica

Tehničke karakteristike			MMD-AP0566BHP1-E
Učin hlađenja	kW	❄️	16,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,198
Učin grijanja	kW	🔥	18,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,198
Protok zraka	m ³ /h		1500/1740/2100
Vanjski statički tlak	Pa		30/40/50/65/80/100/120
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	33/36/40
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	1,23
Radna struja	A	🔥	1,23
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		275 x 1400 x 750
Težina	kg		40

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

