



EGY OLDALRA IRÁNYÍTOTT LÉGÁRAM

## 1 utas kazettás készülék



### Főbb

2,2 kW-tól kezdődő, kis teljesítmények elérhetők  
Csendes üzemelés  
Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását



1 utas kazettás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Tökéletes választás nagy ablakfelülettel rendelkező, hosszú és keskeny helyiségek esetén. 2,2 és 7,1 kW között hat teljesítményszinttel érhető el.



### Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Quiet funkció
- Auto Diagnose rendszer



### Rugalmasság

- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



### Részletes műszaki adatok

- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz (4,5 és 7,1kW közötti modellek)
- Külső vevőkészlet kapható infravörös távirányítóhoz (2,2 és 3,6kW közötti modellek)
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



## 1 utas kazettás készülék

| Műszaki adatok                           |           |    | MMU-AP0094YH1-E |
|------------------------------------------|-----------|----|-----------------|
| Hűtőteljesítmény                         | kW        | ❄️ | 2,80            |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)   | kW        | ❄️ | 0,053           |
| Fűtőteljesítmény                         | kW        | 🔥  | 3,20            |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)   | kW        | 🔥  | 0,053           |
| Légszállítás                             | m³/h      |    | 540             |
| Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas) | dB(A)     | ❄️ | 34/39/42        |
| Folyadékoldali vezeték-Ø                 | mm (coll) |    | 6,4 (¼)         |
| Szívóoldali vezeték-Ø                    | mm (coll) |    | 9,5 (3/8)       |
| Kondenzátumvezeték-Ø                     | mm        |    | VP25 (25/32)    |
| Tápfeszültség                            | V/F+N/Hz  |    | 220-240/1/50    |
| Üzemi áram                               | A         | ❄️ | 0,24            |
| Üzemi áram                               | A         | 🔥  | 0,24            |
| Hűtőközeg                                |           |    | R410A           |
| Méretek (Ma x Sz x Mé)                   | mm        |    | 235 x 850 x 400 |
| Súly                                     | kg        |    | 22              |
| Panel méretei (Ma x Sz x Mé)             | mm        |    | 18 x 1050 x 470 |
| Panel súlya                              | kg        |    | 3,5             |

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



**R410A:** Felhasznált hűtőközeg: R410A



**Porszűrő:** Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



**Öntisztító funkció:** A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

