



EGY OLDALRA IRÁNYÍTOTT LÉGÁRAM

1 utas kazettás készülék SMMSu



Főbb

Csendes üzemelés

Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását



1 utas kazettás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra.

Tökéletes választás nagy ablakfelülettel rendelkező, hosszú és keskeny helyiségek esetén. 4,5 és 7,1 kW között három teljesítményszinttel érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Quiet funkció
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- A névleges légszállítás 15%-ig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



1 utas kazettás készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMU-UP0151SH-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	4,50
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,042
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	5,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,042
Légszállítás	m³/h		630/690/750
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	32/35/37
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	32/35/37
Folyadéköldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,4 (¼)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (½)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄️	0,34
Üzemi áram	A	🔥	0,34
Áramfelvétel (névl.)	A		0,34
Hűtőközeg			R410A
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		200 x 1000 x 710
Súly	kg		21+4
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		20 x 1230 x 800
Panel súlya	kg		5,5

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

