



Nagy teljesítményválaszték

2 utas kazettás készülék SMMSu



Főbb

- Széles teljesítményválaszték
- Csendes üzemelés
- Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását



2 utas kazettás készülék MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u és SHRM-e sorozatú VRF kültéri egységekkel együttes használatra. Tökéletes választás hosszú és keskeny helyiségek esetén. 2,2 és 16,0 kW között tizenegy teljesítményfokozattal érhető el.



Teljesítmény

- Magas energiahatékonyság
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Alacsony zajszintű 3 fokozatú ventilátor
- Quiet funkció
- Auto Diagnose rendszer



Rugalmasság

- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Részletes műszaki adatok

- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- Az RBC-AMS54E-ES távirányítóval kiegészítő funkciók érhetők el
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után



2 utas kazettás készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMU-UP0301WH-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	9,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,064
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	10,00
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,064
Légszállítás	m ³ /h		780/900/1260
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	34/37/40
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	34/37/40
Folyadéköldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50
Üzemi áram	A	❄️	0,46
Üzemi áram	A	🔥	0,46
Áramfelvétel (névl.)	A		0,46
Hűtőközeg			R410A
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		345 x 1180 x 570
Súly	kg		26
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		20 x 1415 x 680
Panel súlya	kg		14

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.

